

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-spawalniczy-stalowy-75-kg-3-polki-szuflada-migtigplazma-kd373-kraftdele-p-62439.html>



Wózek spawalniczy stalowy 75 kg — 3 półki + szuflada, MIG/TIG/Plazma KD373 KRAFT&DELE

Cena brutto	153,51 zł
Cena netto	124,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD373
Kod producenta	KD373
Kod EAN	5903957005232
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wózek Spawalniczy Stalowy 75 kg — 3 Półki + Szuflada, MIG/TIG/Plazma KD373 KRAFT&DELE

KD373 to stalowy wózek warsztatowy przeznaczony do transportu i organizacji sprzętu spawalniczego MIG/MAG, TIG oraz urządzeń do cięcia plazmowego. Konstrukcja łączy trzy poziomy odkładcze z szufladą na drobne akcesoria, umożliwiając utrzymanie porządku na stanowisku roboczym i swobodne przemieszczanie zestawu spawalniczego po warsztacie.

Nośność 75 kg
Materiał Stal
Szerokość z kółkami 38 cm
Długość z rączką 85 cm

Charakterystyka

Stalowa rama nośna

Metalowy szkielet zachowuje sztywność przy pełnym obciążeniu do 75 kg. Sprawdza się przy przewożeniu ciężkich inwerterów spawalniczych, butli z gazem osłonowym czy zestawów przewodów — bez ryzyka odkształcenia konstrukcji.

Trzy półki i szuflada

Wydłużona górna półka oraz dwie niższe pozwalają rozdzielić sprzęt według kategorii: urządzenie spawalnicze, przewody i uchwyty, materiały eksploatacyjne. Szuflada o wymiarach 28 × 18 cm służy do przechowywania drobnych elementów — końcówek prądowych, dysz, elektrod czy narzędzi pomiarowych.

Zróżnicowany układ kół

Większe koła tylne i mniejsze przednie tworzą układ ułatwiający pokonywanie progów i nierówności podłogi. Dzięki temu wózek można przemieszczać przy pełnym obciążeniu bez konieczności jego rozładowywania.

Kompaktowe gabaryty

Szerokość 38 cm z kółkami pozwala na swobodne manewrowanie w typowych przejściach i korytarzach warsztatowych. Rączka na wysokości odpowiadającej długości 85 cm od podłoża umożliwia ergonomiczne prowadzenie wózka bez konieczności pochylania się.

Specyfikacja techniczna

Model	KD373
Materiał	Stal
Nośność	75 kg
Szerokość wózka	29 cm
Szerokość wózka z kółkami	38 cm
Długość wózka z rączką	85 cm
Wysokość wózka	68,5 cm
Szerokość szuflady	18 cm
Długość szuflady	28 cm
Instrukcja obsługi	Język polski

Zastosowanie

-
- Transport zestawów spawalniczych MIG/MAG po hali lub warsztacie
 - Organizacja sprzętu do spawania TIG (inverter, przewody, uchwyty)
 - Obsługa urządzeń do cięcia plazmowego
 - Przechowywanie i przemieszczanie akcesoriów spawalniczych
 - Organizacja narzędzi ręcznych w warsztacie mechanicznym
 - Pomocniczy stolik roboczy przy stanowisku spawalniczym
 - Transport drobnego osprzętu elektrycznego i elektronarzędzi

Montaż i zawartość zestawu

Zestaw zawiera wózek spawalniczy KD373 oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Wózek wymaga złożenia przed pierwszym użyciem — szczegółowy opis montażu znajduje się w dołączonej instrukcji.