

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-60kg-do-drewna-kominkowego-z-koalami-pneumatycznymi-78655-vorel-p-59518.html>



WÓZEK TRANSPORTOWY 60KG DO DREWNA KOMINKOWEGO Z KOŁAMI PNEUMATYCZNYMI 78655 Vorel

Cena brutto	112,15 zł
Cena netto	91,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78655
Kod producenta	78655
Kod EAN	5906083116650
Producent	Vorel

Opis produktu

Wózek transportowy do drewna kominkowego Vorel 78655 - 60 kg ładowności

Wózek transportowy przeznaczony do przewozu drewna kominkowego, materiałów budowlanych oraz ciężkich ładunków w terenie. Konstrukcja stalowa z kołami pneumatycznymi zapewnia stabilność transportu na nierównych nawierzchniach.

Ładowność maksymalna	60 kg
Typ kół	Pneumatyczne 8"
Konstrukcja	Stal 25x1,5 mm
Rozstaw profili	25 cm

Charakterystyka wózka transportowego do drewna

Koła pneumatyczne 8 cali

Koła o średnicy 200 mm i szerokości 60 mm z bieżnikiem umożliwiają transport po trawie, żwirze i nierównościach terenu. Pompowane opony amortyzują uderzenia i redukują opór toczenia, co ułatwia manewrowanie załadowanym wózkiem.

Stalowa konstrukcja nośna

Profile stalowe o przekroju 25x1,5 mm z lakierowaną powierzchnią zapewniają sztywność konstrukcji przy ładunkach do 60 kg. Grubość ścianki 1,5 mm przeciwdziała odkształceniom pod obciążeniem, a lakier chroni przed korozją.

Rozstaw profili 25 cm

Odstęp między profilami nośnymi dostosowany do drewna kominkowego o długości od 30 cm. Konstrukcja zapobiega przemieszczaniu się ładunku podczas transportu i umożliwia przewóz polan o standardowych wymiarach.

Kompaktowe wymiary robocze

Wymiary 380x450x1100 mm pozwalają na przechowywanie w garażu lub szopie, jednocześnie oferując wystarczającą przestrzeń ładunkową na jednorazowy transport drewna na kilka godzin palenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	78655
Ładowność maksymalna	60 kg
Materiał konstrukcji	Lakierowany profil stalowy 25 x 1,5 mm
Typ kół	2 koła pneumatyczne
Rozmiar kół	8" x 2,5-4 (średnica 200 mm, szerokość 60 mm)
Rozstaw profili nośnych	25 cm
Minimalna długość drewna	30 cm
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	380 x 450 x 1100 mm
Przeznaczenie	Transport drewna kominkowego i ciężkich ładunków

Zastosowanie wózka transportowego

- Transport drewna kominkowego z drewnutni do budynku mieszkalnego
- Przewóz polan do kotłowni, pieca centralnego ogrzewania lub kominka
- Przenoszenie gałęzi i odpadów drzewnych podczas prac ogrodowych
- Transport worków z węglem, pelletem lub brykietem opałowym
- Przewóz narzędzi, doniczek i materiałów ogrodniczych po terenie posesji
- Przenoszenie materiałów budowlanych na krótkich odcinkach
- Transport ciężkich przedmiotów w garażu, piwnicy i magazynie

-
- Przewóz ładunków po nierównym terenie, trawie i żwirze

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie ciśnienia w kołach

Koła pneumatyczne wymagają okresowego sprawdzania ciśnienia powietrza. Niedopompowane opony zwiększają opór toczenia i mogą ulec uszkodzeniu przy przeciążeniu. Zalecane ciśnienie dla opon 2,5-4 to około 1,5-2 bar.

Równomierne rozkładanie ładunku

Przy załadunku drewna należy rozłożyć ciężar równomiernie na całej powierzchni wózka, unikając jednostronnego obciążenia. Przekroczenie ładowności 60 kg może spowodować trwałe odkształcenie konstrukcji stalowej.

Ochrona przed korozją

Lakierowana powierzchnia profili stalowych chroni przed rdzą, jednak mechaniczne uszkodzenia powłoki odsłaniają metal. Uszkodzone miejsca warto zabezpieczyć farbą antykorozyjną, szczególnie przy użytkowaniu w wilgotnym otoczeniu.

Środki ochrony osobistej

Podczas transportu ciężkich ładunków zaleca się stosowanie rękawic roboczych chroniących przed odpryskami drewna oraz obuwia z wzmocnionym noskiem. Przy przewożeniu drewna należy uważać na wystające fragmenty, które mogą spowodować potknięcie.