

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-transportowy-skladany-80kg-kd3015-p-61962.html>



Wózek transportowy składany 80kg KD3015

Cena brutto	83,49 zł
Cena netto	67,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3015
Kod producenta	KD3015
Kod EAN	5903957000213
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wózek transportowy składany KD3015 — aluminium, udźwig 80 kg

KD3015 to składany wózek transportowy z ramą ze stopu aluminium, przeznaczony do ręcznego przewożenia bagażu, paczek i zakupów. Teleskopowa rączka oraz możliwość złożenia do płaskiej formy pozwalają dostosować go zarówno do codziennego użytku, jak i przechowywania w ograniczonej przestrzeni.

Udźwig maksymalny 80 kg
Platforma 38,5 × 27 cm
Rączka teleskopowa 64-100 cm
Waga wózka ok. 3 kg

Charakterystyka produktu

Rama ze stopu aluminium

Aluminium zapewnia stosunek wytrzymałości do masy nieosiągalny dla stali czy tworzyw sztucznych. Wózek waży ok. 3 kg, co ułatwia jego przenoszenie i obsługę bez obciążenia, jednocześnie utrzymując udźwig na poziomie 80 kg. Trzyczęściowe pręty wzmacniają konstrukcję i zwiększają odporność na odkształcenia przy pełnym obciążeniu.

Składana konstrukcja

Po złożeniu wózek osiąga wymiary 39 × 6 × 63 cm, co pozwala schować go w szafie, bagażniku samochodu lub schowku. Mechanizm składania nie wymaga narzędzi — rozłożenie i złożenie zajmuje kilka sekund. To istotna cecha przy częstym transporcie wózka między lokalizacjami.

Teleskopowa rączka 64-100 cm

Regulacja w zakresie 36 cm umożliwia ustawienie optymalnej wysokości prowadzenia w zależności od wzrostu użytkownika. Gumowa rękojeść poprawia przyczepność i redukuje drgania przenoszone z podłoża, co ma znaczenie przy dłuższym użytkowaniu lub nierównych nawierzchniach.

Gumowe kółka o średnicy 117 mm

Kółka o tej średnicy łatwiej pokonują progi, nierówności i krawężniki niż mniejsze warianty stosowane w tańszych wózkach. Guma tłumi drgania i nie pozostawia śladów na podłożu. Bezgłośna praca sprawia, że wózek nadaje się do użytku w przestrzeniach zamkniętych, takich jak biura czy hotele.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3015
Maksymalne obciążenie	80 kg
Materiał ramy	Stop aluminium
Średnica kółek	117 mm
Rozmiar platformy	38,5 × 27 cm
Wymiary po rozłożeniu	40 × 40 × 100 cm
Wymiary po złożeniu	39 × 6 × 63 cm
Zakres regulacji rączki	64–100 cm
Waga	ok. 3 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Transport bagażu na lotniskach, dworcach i w hotelach
- Przewożenie zakupów spożywczych i towarów z marketu
- Przenoszenie paczek i przesyłek w biurach i magazynach

-
- Transport sprzętu warsztatowego i narzędzi na budowie
 - Przewożenie materiałów biurowych przy przeprowadzkach
 - Obsługa stoisk targowych i wystawienniczych
 - Codzienne zakupy i transport towarów w gospodarstwie domowym

Dobór wózka do zastosowania — na co zwrócić uwagę

Platforma o wymiarach 38,5 × 27 cm mieści standardowe kartony i torby zakupowe. Przy transporcie przedmiotów o nieregularnym kształcie warto użyć pasów lub lin mocujących (sprzedawanych oddzielnie). Udźwig 80 kg dotyczy równomiernie rozłożonego ładunku — ciężary skupione punktowo mogą przeciążać platformę. Wózek przeznaczony jest do użytku na twardych nawierzchniach; do gruntu lub żwiru lepiej sprawdzą się modele z kołami pneumatycznymi.

Użytkowanie i konserwacja

Rama aluminiowa nie wymaga malowania ani impregnacji, jest odporna na korozję w normalnych warunkach użytkowania. Oś kółek należy okresowo sprawdzać pod kątem luzów i w razie potrzeby smarować olejem maszynowym. Po użytkowaniu na zewnątrz warto przetrzeć kółka i ramę suchą szmatką, aby usunąć wilgoć i zanieczyszczenia. Elementy teleskopowe ręczki należy czyścić z piasku i drobnych zanieczyszczeń, które mogą utrudniać płynną regulację.