

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wybijak-rownolegly-5-mm-stal-crv6150-powloka-tytanowa-yt-47134-yato-p-69257.html>



Wybijak równoległy 5 mm, stal CrV6150, powłoka tytanowa YT-47134 YATO

Cena brutto	8,39 zł
Cena netto	6,82 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-47134
Kod producenta	YT-47134
Kod EAN	5906083133329
Producent	YATO

Opis produktu

Wybijak równoległy 5 mm YATO YT-47134

Wybijak ze stałym trzpieniem roboczym o średnicy 5 mm przeznaczony do precyzyjnego wybijania sworzni, kołków, zawleczek i tulejek w połączeniach mechanicznych. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV6150 z dodatkową powłoką tytanową, zapewniającą odporność na intensywne obciążenia uderowe i korozję.

Średnica robocza 5 mm
Długość całkowita 180 mm
Materiał Stal CrV6150
Powłoka Tytanowa

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa CrV6150

Stop CrV6150 charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na uderzenia, co jest kluczowe przy pracy z młotkiem. Wanad zwiększa odporność na ścieranie, a chrom poprawia wytrzymałość strukturalną — narzędzie zachowuje kształt trzpienia nawet przy

wielokrotnych uderzeniach.

Powłoka tytanowa

Warstwa tytanu nałożona na powierzchnię narzędzia ogranicza korozję i zmniejsza tarcie podczas pracy. Powłoka wydłuża żywotność w środowiskach narażonych na wilgoć, oleje i inne czynniki warsztatowe, które przyspieszają zużycie stali.

Trzpień równoległy o stałej średnicy

Jednakowa średnica na całej długości roboczej zapewnia stabilne prowadzenie narzędzia w otworze i eliminuje ryzyko ześlizgnięcia podczas uderzenia. Dzięki temu siła przenoszona jest bezpośrednio na wybijany element, a nie na krawędź otworu.

Długość 180 mm

Wymiar zapewnia odpowiedni balans między kontrolą uderzenia a możliwością dotarcia do elementów w głębiej osadzonych połączeniach. Długość 180 mm jest standardem dla wybijaków warsztatowych stosowanych przy pracach montażowych i demontażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-47134
Producent	YATO
Średnica robocza	5 mm
Długość całkowita	180 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV6150
Powłoka powierzchniowa	Tytanowa
Typ trzpienia	Równoległy (stała średnica)

Zastosowanie

- Wybijanie sworzni w zawiasach, przegubach i połączeniach wahaczowych
- Usuwanie kołków ustalających w obudowach przekładni i skrzyniach biegów
- Demontaż zawleczek i kołków zabezpieczających w układach hamulcowych
- Wybijanie tulejek łożyskowych i przewodnic z gniazd w głowicach i blokach silnika
- Prace ślusarskie przy demontażu połączeń kołkowych w konstrukcjach stalowych
- Obsługa maszyn przemysłowych — usuwanie elementów osadzonych w otworach przelotowych

-
- Prace przy rowerach, motocyklach i urządzeniach AGD wymagające precyzyjnego wybijania drobnych elementów

Dobór średnicy wybijaka

Średnica robocza wybijaka powinna być nieznacznie mniejsza od średnicy wybijanego elementu — zbyt duża może uszkodzić otwór prowadzący, zbyt mała zwiększa ryzyko poślizgu i deformacji trzpienia. Wybijkak 5 mm jest odpowiedni do sworzni i kołków o zbliżonej średnicy nominalnej w zakresie 5–5,5 mm.

Dostępne warianty średnic

3 mm	YT-47132
4 mm	YT-47133
5 mm	YT-47134
6 mm	YT-47135
7 mm	YT-47136
8 mm	YT-47137