

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wybijak-rownolegly-6-mm-stal-crv6150-powloka-tytanowa-180-mm-yt-47135-p-69258.html>



Wybijak równoległy 6 mm, stal CrV6150, powłoka tytanowa, 180 mm YT-47135

Cena brutto	8,39 zł
Cena netto	6,82 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-47135
Kod producenta	YT-47135
Kod EAN	5906083133336
Producent	YATO

Opis produktu

Wybijak równoległy 6 mm YT-47135 YATO

Wybijak równoległy przeznaczony do precyzyjnego usuwania sworzni, kołków, zawleczek i tulejek z połączeń mechanicznych. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV6150 z dodatkową powłoką tytanową, o trzpieniu roboczym o stałej średnicy 6 mm i długości całkowitej 180 mm.

Średnica robocza 6 mm
Długość całkowita 180 mm
Materiał Stal CrV6150
Powłoka Tytanowa

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa CrV6150

Stop CrV6150 charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na uderzenia w porównaniu ze stalą węglową. Chrom zwiększa odporność na ścieranie, wanad poprawia ciągliwość — dzięki temu narzędzie nie kruszy się przy intensywnych obciążeniach

udarowych.

Powłoka tytanowa

Warstwa tytanu nałożona na powierzchnię trzpienia ogranicza tarcie podczas pracy i chroni stal przed korozją. Przekłada się to na wolniejsze zużycie powierzchni roboczej oraz utrzymanie geometrii narzędzia przez dłuższy czas eksploatacji.

Trzpień o stałej średnicy

Równoległy kształt trzpienia — w odróżnieniu od wybijkaków stożkowych — zapewnia stabilne prowadzenie w otworze podczas całego ruchu roboczego. Eliminuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i pozwala precyzyjnie ukierunkować siłę uderzenia.

Długość 180 mm

Długość 180 mm pozwala na swobodne trzymanie narzędzia z dala od miejsca uderzenia młotkiem, co poprawia kontrolę i bezpieczeństwo pracy. Rozmiar jest odpowiedni zarówno do prac w otwartej przestrzeni, jak i w ograniczonym dostępie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-47135
Producent	YATO
Średnica robocza	6 mm
Długość całkowita	180 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV6150
Powłoka powierzchniowa	Tytanowa
Typ trzpienia	Równoległy (stała średnica)

Zastosowanie

- Wybijanie sworzni i kołków w układach zawieszenia i przeniesienia napędu
- Demontaż zawleczek i elementów zabezpieczających w maszynach
- Usuwanie tulejek i tulei łożyskowych z gniazd
- Prace ślusarskie przy montażu i demontażu połączeń kołkowych
- Serwis i naprawa maszyn rolniczych oraz przemysłowych
- Prace w warsztatach samochodowych przy układach hamulcowych i zawieszeniu
- Precyzyjne wybijanie elementów w konstrukcjach stalowych

Dobór wariantu

Wybijak dostępny jest w sześciu średnicach roboczych. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę elementu przeznaczonego do wybicia — wybijak powinien mieć średnicę równą lub nieznacznie mniejszą od średnicy otworu, w którym osadzony jest sworzeń lub kołek.

3 mm	YT-47132
4 mm	YT-47133
5 mm	YT-47134
6 mm	YT-47135
7 mm	YT-47136
8 mm	YT-47137

Użytkowanie i konserwacja

Do pracy z wybijakiem należy używać młotka stalowego lub miedziowego — dobór zależy od materiału wybijanego elementu i ryzyka uszkodzenia powierzchni. Po użyciu warto przetrzeć narzędzie suchą szmatką i przechowywać w suchym miejscu, co przedłuży trwałość powłoki tytanowej. Nie należy używać wybijaka jako dłuta ani narzędzia do odgięć — praca boczna może uszkodzić trzpień.