

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wybijak-rownolegly-7-mm-stal-crv6150-powloka-tytanowa-yt-47136-yato-p-69259.html>



Wybijak równoległy 7 mm, stal CrV6150, powłoka tytanowa YT-47136 YATO

Cena brutto	9,75 zł
Cena netto	7,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-47136
Kod producenta	YT-47136
Kod EAN	5906083133343
Producent	YATO

Opis produktu

Wybijak równoległy 7 mm — YT-47136 YATO

Wybijak równoległy ze stali chromowo-wanadowej CrV6150 z powłoką tytanową, przeznaczony do precyzyjnego wybijania sworzni, kołków, zawleczek i tulejek w połączeniach mechanicznych. Trzpień o stałej średnicy 7 mm i długości całkowitej 180 mm zapewnia stabilne prowadzenie podczas pracy uderowej.

Średnica robocza 7 mm
Długość całkowita 180 mm
Materiał Stal CrV6150
Powłoka Tytanowa

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa CrV6150

Stop chromu i wanadu nadaje narzędziu wysoką odporność na obciążenia uderowe oraz ścieranie. Dzięki temu wybijak zachowuje kształt trzpienia nawet przy wielokrotnym, intensywnym użytkowaniu — nie odkształca się ani nie kruszy pod głowicą młotka.

Powłoka tytanowa

Warstwa tytanu naniesiona na powierzchnię narzędzia ogranicza korozję i zmniejsza zużycie ściernie trzpienia. Ma szczególne znaczenie w środowiskach narażonych na wilgoć, oleje i inne czynniki chemiczne typowe dla warsztatów mechanicznych.

Trzpień równoległy o stałej średnicy

Stała średnica 7 mm na całej długości roboczej zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia z wybijanego elementu. Równoległy profil umożliwia precyzyjne trafienie w otwór i skuteczne przeniesienie siły uderzenia wzdłuż osi narzędzia.

Długość 180 mm

Długość całkowita 180 mm pozwala na pewny chwyt i kontrolowane uderzenie. Narzędzie jest wystarczająco długie, by umożliwić pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, jednocześnie zachowując stabilność prowadzenia podczas wybijania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-47136
Producent	YATO
Średnica robocza	7 mm
Długość całkowita	180 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV6150
Powłoka powierzchniowa	Tytanowa
Typ trzpienia	Równoległy (stała średnica)

Zastosowanie

- Wybijanie sworzni w zawieszeniach i układach przeniesienia napędu
- Demontaż kołków ustalających w obudowach i kadłubach maszyn
- Usuwanie zawleczek z połączeń mechanicznych
- Wybijanie tulejek pasowanych z otworów w elementach metalowych
- Prace montażowe i demontażowe w warsztatach samochodowych
- Obsługa i naprawa maszyn przemysłowych oraz urządzeń technicznych
- Prace ślusarskie wymagające precyzyjnego prowadzenia narzędzia

Jak dobrać właściwą średnicę wybijaka?

Średnica trzpienia roboczego powinna być równa lub nieznacznie mniejsza od średnicy wybijanego elementu. Wybijk 7 mm (YT-47136) jest przeznaczony do sworzni i kołków o średnicy nominalnej 7 mm. Użycie narzędzia o zbyt małej średnicy grozi jego ugięciem lub uszkodzeniem gniazda, natomiast zbyt duża średnica uniemożliwia wejście trzpienia do otworu.

Dostępne warianty średnic

3 mm	YT-47132
4 mm	YT-47133
5 mm	YT-47134
6 mm	YT-47135
7 mm	YT-47136 (ten produkt)
8 mm	YT-47137