

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wybijak-rownolegly-8-mm-stal-crv6150-powloka-tytanowa-yt-47137-yato-p-69260.html>



Wybijak równoległy 8 mm, stal CrV6150, powłoka tytanowa YT-47137 YATO

Cena brutto	9,75 zł
Cena netto	7,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-47137
Kod producenta	YT-47137
Kod EAN	5906083133350
Producent	YATO

Opis produktu

Wybijak równoległy 8 mm — YATO YT-47137

Wybijak z trzpieniem o stałej średnicy 8 mm, przeznaczony do precyzyjnego wybijania sworzni, kołków, zawleczek i tulejek w połączeniach mechanicznych. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV6150 z dodatkową powłoką tytanową, zapewniającą odporność na korozję i intensywne obciążenia uderowe.

Średnica robocza 8 mm
Długość całkowita 180 mm
Materiał Stal CrV6150
Powłoka Tytanowa

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa CrV6150

Stop CrV6150 charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na odkształcenia plastyczne pod obciążeniem uderowym. Wanad rozdrabnia strukturę ziarna stali, co przekłada się na większą wytrzymałość zmęczeniową — istotną przy wielokrotnym uderzaniu

młotkiem.

Powłoka tytanowa

Warstwa tytanowa naniesiona na powierzchnię trzpienia zmniejsza tarcie podczas prowadzenia w otworze, ogranicza korozję powierzchniową oraz spowalnia zużycie ściernie. Przedłuża to żywotność narzędzia w środowiskach wilgotnych lub przy kontakcie ze smarami i płynami roboczymi.

Trzpień równoległy o stałej średnicy

Stała średnica 8 mm na całej długości części roboczej zapewnia stabilne prowadzenie w otworze i eliminuje ryzyko ześlizgiwania podczas uderzenia. Siła jest przenoszona osiowo, co chroni zarówno wybijany element, jak i otwór w materiale przed uszkodzeniem.

Długość 180 mm

Długość 180 mm pozwala na swobodną pracę w miejscach z ograniczonym dostępem, jednocześnie pozostawiając wystarczający chwyt dla pewnego trzymania narzędzia podczas uderzania. Proporcje trzpienia umożliwiają dobrą kontrolę kierunku wybijania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-47137
Producent	YATO
Średnica robocza	8 mm
Długość całkowita	180 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV6150
Powłoka powierzchniowa	Tytanowa
Typ trzpienia	Równoległy (stała średnica)

Zastosowanie

- Wybijanie sworzni w zawiasach, przegubach i połączeniach wahaczowych
- Demontaż kołków ustalających w obudowach maszyn i urządzeń
- Usuwanie zawleczek i kołków rozprężnych z połączeń mechanicznych
- Wybijanie tulejek łożyskowych i prowadzących
- Prace demontażowe w warsztatach samochodowych i serwisach mechanicznych
- Ślusarstwo przemysłowe i obsługa techniczna maszyn

-
- Precyzyjne prace montażowo-demontażowe wymagające osiowego prowadzenia narzędzia

Dobór średnicy wybijaka

Średnica robocza wybijaka powinna być zbliżona do średnicy wybijanego elementu, jednak nieznacznie mniejsza — pozwala to na swobodne prowadzenie w otworze bez luzu bocznego. Wybijkak 8 mm jest przeznaczony do sworzni i kołków o tej samej lub zbliżonej średnicy nominalnej. Przed przystąpieniem do pracy warto sprawdzić rzeczywistą średnicę elementu suwmiarką.

Dostępne warianty średnic

Średnica robocza	Numer modelu
3 mm	YT-47132
4 mm	YT-47133
5 mm	YT-47134
6 mm	YT-47135
7 mm	YT-47136
8 mm	YT-47137 (aktualny produkt)