

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wybijak-slusarski-3-0-mm-cr-v-sześciokątny-150-mm-g38554-geko-p-68094.html>



Wybijak ślusarski 3,0 mm CrV sześciokątny 150 mm G38554 GEKO

Cena brutto	5,95 zł
Cena netto	4,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38554
Kod producenta	G38554
Kod EAN	5903418304720
Producent	GEKO

Opis produktu

Wybijak ślusarski 3,0 mm CrV sześciokątny 150 mm G38554 GEKO

Wybijak warsztatowy ze stali chromowo-wanadowej przeznaczony do wybijania kołków, sworzni, trzpieni i elementów ustalających w pracach mechanicznych, ślusarskich i montażowych. Smukła końcówka o średnicy 3,0 mm oraz długość 150 mm umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Średnica robocza 3,0 mm
Długość całkowita 150 mm
Materiał Stal CrV
Kształt korpusu Sześciokątny

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na uderzenia w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Materiał absorbuje naprężenia udarowe bez pękania ani trwałego odkształcania końcówki roboczej, co przekłada się na długą żywotność

narzędzia przy intensywnej eksploatacji.

Sześciokątny przekrój korpusu

Geometria sześciokąta spełnia dwie funkcje: zapobiega staczaniu się narzędzia z poziomych powierzchni roboczych oraz poprawia pewność chwytu podczas uderzania młotkiem — dłoń nie obraca się wokół osi narzędzia nawet przy mocnych uderzeniach.

Smukła końcówka 3,0 mm

Średnica 3,0 mm pozwala na precyzyjne trafienie w małe kołki i sworznie oraz umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach, gdzie wybijaki o większej średnicy nie mogą być użyte. Długość 150 mm zapewnia odpowiedni zasięg przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Przystosowanie do pracy z młotkiem

Głowica wybijaka jest zaprojektowana do przyjmowania uderzeń młotka warsztatowego. Płaska powierzchnia uderzeniowa minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia się młotka i zapewnia przeniesienie siły wzdłuż osi narzędzia bezpośrednio na wybijany element.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Wybijak
Model	G38554
Producent	GEKO
Średnica robocza	3,0 mm
Długość całkowita	150 mm
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Kształt korpusu	Sześciokątny
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Wybijanie kołków ustalających w połączeniach maszynowych
- Demontaż sworzni w zawiasach, łącznikach i przegubach
- Usuwanie trzpieni i tulejek z otworów przelotowych
- Prace ślusarskie przy demontażu i montażu elementów złącznych
- Naprawy mechaniczne pojazdów — wybijanie kołków i sworzni układu jezdnego

-
- Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
 - Precyzyjne wybijanie w trudno dostępnych miejscach konstrukcji metalowych

Dobór rozmiaru wybijaka

Średnica robocza wybijaka powinna być nieznacznie mniejsza niż średnica wybijanego elementu — pozwala to na swobodne prowadzenie narzędzia w otworze bez zakleszczenia. Wybijak 3,0 mm jest odpowiedni do kołków i sworzni o średnicy nominalnej 3 mm. Do elementów o innych średnicach zaleca się stosowanie wybijaków z dedykowanego zestawu obejmującego kilka rozmiarów.