

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wybijak-sześciokątny-4-0-mm-crv-150-mm-g38555-geko-p-68093.html>



Wybijak sześciokątny 4,0 mm CrV 150 mm G38555 GEKO

Cena brutto	5,95 zł
Cena netto	4,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38555
Kod producenta	G38555
Kod EAN	5903418304713
Producent	GEKO

Opis produktu

Wybijak sześciokątny 4,0 mm CrV 150 mm G38555 GEKO

Wybijak ze stali chromowo-wanadowej przeznaczony do wybijania kołków, sworzni, trzpieni i elementów ustalających w pracach mechanicznych, ślusarskich i montażowych. Smukła końcówka o średnicy 4,0 mm i całkowita długość 150 mm pozwalają na precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach.

Średnica robocza 4,0 mm
Długość całkowita 150 mm
Materiał Stal CrV
Kształt korpusu Sześciokątny

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na uderzenia oraz odkształcenia plastyczne. Narzędzie zachowuje kształt końcówki roboczej nawet przy intensywnym użytkowaniu z młotkiem warsztatowym, co przekłada się na trwałość i

powtarzalność pracy.

Sześciokątny korpus

Przekrój sześciokątny pełni dwie funkcje: zapewnia stabilniejszy chwyt w dłoni podczas uderzania młotkiem oraz zapobiega staczaniu się narzędzia z blatu roboczego lub pochyłej powierzchni, co ogranicza ryzyko przypadkowego upadku i uszkodzenia.

Smukła końcówka robocza

Średnica 4,0 mm umożliwia precyzyjne trafienie w otwór lub główkę elementu ustalającego. Taki wymiar odpowiada typowym średnicom kołków i sworzni montażowych stosowanych w mechanice pojazdowej i ślusarstwie ogólnym.

Proporcje długości do średnicy

Długość 150 mm przy średnicy 4,0 mm daje narzędziu odpowiednią sztywność, ograniczając ryzyko ugięcia podczas uderzeń. Jednocześnie wymiar ten pozwala sięgnąć do elementów osadzonych głębiej w konstrukcji, niedostępnych dla krótszych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	G38555
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Wybijak
Średnica robocza	4,0 mm
Długość całkowita	150 mm
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Kształt korpusu	Sześciokątny
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Wybijanie kołków, sworzni, trzpieni i elementów ustalających

Zastosowanie

- Wybijanie kołków ustalających w złączach i obudowach
- Usuwanie sworzni z przegubów i zawiasów
- Wypychanie trzpieni blokujących w mechanizmach
- Prace demontażowe w mechanice pojazdowej
- Ślusarstwo ogólne i naprawy maszyn

-
- Montaż i demontaż podzespołów w trudno dostępnych miejscach
 - Prace stolarsko-metalowe wymagające precyzyjnego wybijania

Dobór rozmiaru wybijaka

Średnica robocza wybijaka powinna być równa lub nieznacznie mniejsza od średnicy wybijanego elementu. Wybijkak 4,0 mm pasuje do kołków i sworzni o tej samej lub zbliżonej średnicy. Użycie narzędzia o zbyt małej średnicy grozi zsunięciem się z elementu i uszkodzeniem otaczającego materiału. Przed pracą należy sprawdzić wymiar wybijanego elementu za pomocą suwmiarki lub mikrometru.