

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wybijak-udarowy-8-0-mm-crv-sześciokątny-150-mm-g38558-geko-p-68090.html>



Wybijak udarowy 8,0 mm CrV sześciokątny 150 mm G38558 GEKO

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38558
Kod producenta	G38558
Kod EAN	5903418304683
Producent	GEKO

Opis produktu

Wybijak udarowy 8,0 mm CrV sześciokątny 150 mm G38558 GEKO

Wybijak ślusarski wykonany ze stali chromowo-wanadowej (CrV) o średnicy roboczej 8,0 mm i długości całkowitej 150 mm. Przeznaczony do wybijania kołków, sworzni, trzpieni i elementów ustalających w pracach mechanicznych, ślusarskich i montażowych. Sześciokątny korpus zapewnia stabilność chwytu i eliminuje ryzyko stoczenia się narzędzia z powierzchni roboczej.

Średnica robocza 8,0 mm
Długość całkowita 150 mm
Materiał Stal CrV
Kształt korpusu Sześciokątny

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia plastyczne pod wpływem uderzeń. W

porównaniu ze zwykłą stalą węglową lepiej absorbuje naprężenia dynamiczne, co przekłada się na dłuższą żywotność końcówki roboczej i głowicy uderzeniowej.

Sześciokątny korpus

Przekrój sześciokątny spełnia dwie funkcje: poprawia pewność chwytu podczas pracy w rękawicach roboczych oraz uniemożliwia stoczenie się narzędzia z blatu warsztatu lub pochyłej powierzchni. Jest to istotne w środowiskach, gdzie narzędzia leżą obok ruchomych elementów maszyn.

Smukła końcówka robocza

Zredukowana średnica końcówki umożliwia precyzyjne pozycjonowanie na główce kołka lub sworznia, a także pracę w miejscach o ograniczonym dostępie — np. w głębokich gniazdach, wąskich przestrzeniach ramy lub obudowy mechanizmu.

Przystosowanie do pracy z młotkiem

Głowica uderzeniowa jest ukształtowana tak, by przyjmować uderzenia młotka warsztatowego bez rozgniatacia materiału. Wybijaki CrV współpracują z młotkami o masie 300–800 g, typowymi dla prac ślusarskich i montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G38558
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Wybijak
Średnica robocza	8,0 mm
Długość całkowita	150 mm
Materiał wykonania	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Kształt korpusu	Sześciokątny
Kolor	Czarny
Przeznaczenie	Wybijanie kołków, sworzni, trzpieni i elementów ustalających

Zastosowanie

- Wybijanie kołków ustalających w połączeniach wałów i piast
- Demontaż sworzni zawiasów, drążków i przegubów
- Usuwanie trzpieni blokujących w mechanizmach przemysłowych

-
- Prace ślusarskie przy demontażu połączeń kołkowych
 - Montaż i regulacja elementów w konstrukcjach stalowych
 - Prace serwisowe przy maszynach rolniczych i budowlanych
 - Warsztaty motoryzacyjne — wybijanie sworzni zawieszenia i układu kierowniczego

Dobór średnicy wybijaka

Średnica końcówki roboczej powinna być nieznacznie mniejsza od średnicy wybijanego elementu — zbyt duża końcówka uszkadza otwór prowadzący, zbyt mała ześlizguje się z główki sworznia. Dla sworzni i kołków o nominalnej średnicy 8 mm właściwy jest wybijak 8,0 mm. W przypadku wątpliwości co do rozmiaru elementu, przed przystąpieniem do pracy warto zmierzyć go suwmiarką.