

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciagarka-korbowa-linowa-2500lbs-kd1312-kraftdele-p-61981.html>

Wyciągarka korbowa linowa 2500lbs KD1312 KRAFT&DELE

Cena brutto	87,12 zł
Cena netto	70,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1312
Kod producenta	KD1312
Kod EAN	5901638110855
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciągarka korbowa linowa KD1312 — 2500 lbs / 1134 kg, lina 10 m

KD1312 to ręczna wyciągarka korbowa z liną stalową, przeznaczona do wciągania, podnoszenia i opuszczania ładunków o masie do 1134 kg. Mechanizm zapadkowy z przełączaną blokadą biegów zapewnia kontrolę nad ładunkiem zarówno podczas naciągania, jak i zwalniania liny.

Maksymalny udźwig 1134 kg / 2500 lbs

Długość liny 10 m

Średnica liny ok. 5 mm

Napęd Ręczna korba

Charakterystyka urządzenia

Mechanizm zapadkowy z blokadą biegów

Precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwia płynne naciąganie i kontrolowane opuszczanie ładunku. Przełączana blokada biegów zatrzymuje linę w dowolnej pozycji, zabezpieczając ładunek przed niekontrolowanym zsunięciem podczas pracy.

Lina stalowa 10 m / 5 mm

Lina o długości 10 metrów zwiększa zasięg roboczy urządzenia, co jest istotne przy pracach terenowych lub w trudno dostępnych miejscach. Średnica około 5 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy deklarowanym udźwigu.

Hak z dźwignią bezpieczeństwa i sprężyną zwrotną

Odlewany hak wyposażono w dźwignię bezpieczeństwa ze sprężyną zwrotną, która automatycznie blokuje otwór haka po zaczepieniu ładunku. Eliminuje to ryzyko przypadkowego wyślizgnięcia się liny lub łańcucha z haka podczas pracy.

Ręczna korba i przekładnia

Duża korba ręczna w połączeniu ze stabilną przekładnią pozwala na przeniesienie siły potrzebnej do przemieszczenia ładunków bliskich granicy udźwigu. Przekładnia redukuje wymagany nakład siły operatora przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad ruchem liny.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1312
Typ	Wyciągarka korbowa linowa
Maksymalna siła uciągu	1134 kg / 2500 lbs
Długość liny	10 m
Średnica liny	ok. 5 mm
Rodzaj liny	Stalowa
Mechanizm	Zapadkowy z przełączaną blokadą biegów
Hak	Odlewany, z dźwignią bezpieczeństwa i sprężyną zwrotną
Napęd	Ręczna korba
Zawartość zestawu	Wyciągarka, lina stalowa 10 m, hak z zabezpieczeniem, oryginalne opakowanie

Typowe zastosowania

- Wciąganie pojazdów lub maszyn na przyczepę
- Przemieszczanie ciężkich elementów w warsztacie lub garażu
- Wyciąganie urządzeń rolniczych i leśnych z trudno dostępnych miejsc
- Prace budowlane — wciąganie materiałów na podwyższenia

-
- Mocowanie i napinanie ładunków na platformach transportowych
 - Prace terenowe i offroad — wyciąganie pojazdu z błota lub rowu
 - Holowanie łodzi na slip lub z wody

Uwaga dotycząca bezpiecznego użytkowania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan liny stalowej pod kątem przetarć, skręceń i uszkodzeń mechanicznych. Nie należy przekraczać deklarowanego udźwigu 1134 kg. Wyciągarka przeznaczona jest wyłącznie do prac poziomych i pod kątem — nie zastępuje urządzeń dźwignicowych certyfikowanych do pionowego podnoszenia ludzi.