

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciagarka-korbowa-linowa-2500lbs-kd1312-kraftdele-p-61981.html>

## Wyciągarka korbowa linowa 2500lbs KD1312 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>85,68 zł</b>
Cena netto	<b>69,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1312</b>
Kod producenta	<b>KD1312</b>
Kod EAN	<b>5901638110855</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wyciągarka korbowa linowa KD1312 — 2500 lbs / 1134 kg, lina 10 m

KD1312 to ręczna wyciągarka korbowa z liną stalową, przeznaczona do wciągania, podnoszenia i opuszczania ładunków o masie do 1134 kg. Mechanizm zapadkowy z przełączaną blokadą biegów zapewnia kontrolę nad ładunkiem zarówno podczas naciągania, jak i zwalniania liny.

Maksymalny udźwig 1134 kg / 2500 lbs

Długość liny 10 m

Średnica liny ok. 5 mm

Napęd Ręczna korba

### Charakterystyka urządzenia

#### Mechanizm zapadkowy z blokadą biegów

Precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwia płynne naciąganie i kontrolowane opuszczanie ładunku. Przełączana blokada biegów zatrzymuje linę w dowolnej pozycji, zabezpieczając ładunek przed niekontrolowanym zsunięciem podczas pracy.

### Lina stalowa 10 m / 5 mm

Lina o długości 10 metrów zwiększa zasięg roboczy urządzenia, co jest istotne przy pracach terenowych lub w trudno dostępnych miejscach. Średnica około 5 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy deklarowanym udźwigu.

### Hak z dźwignią bezpieczeństwa i sprężyną zwrotną

Odlewany hak wyposażono w dźwignię bezpieczeństwa ze sprężyną zwrotną, która automatycznie blokuje otwór haka po zaczepieniu ładunku. Eliminuje to ryzyko przypadkowego wyślizgnięcia się liny lub łańcucha z haka podczas pracy.

### Ręczna korba i przekładnia

Duża korba ręczna w połączeniu ze stabilną przekładnią pozwala na przeniesienie siły potrzebnej do przemieszczenia ładunków bliskich granicy udźwigu. Przekładnia redukuje wymagany nakład siły operatora przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad ruchem liny.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1312
Typ	Wyciągarka korbowa linowa
Maksymalna siła uciągu	1134 kg / 2500 lbs
Długość liny	10 m
Średnica liny	ok. 5 mm
Rodzaj liny	Stalowa
Mechanizm	Zapadkowy z przełączaną blokadą biegów
Hak	Odlewany, z dźwignią bezpieczeństwa i sprężyną zwrotną
Napęd	Ręczna korba
Zawartość zestawu	Wyciągarka, lina stalowa 10 m, hak z zabezpieczeniem, oryginalne opakowanie

## Typowe zastosowania

- Wciąganie pojazdów lub maszyn na przyczepę
- Przemieszczanie ciężkich elementów w warsztacie lub garażu
- Wyciąganie urządzeń rolniczych i leśnych z trudno dostępnych miejsc
- Prace budowlane — wciąganie materiałów na podwyższenia

- 
- Mocowanie i napinanie ładunków na platformach transportowych
  - Prace terenowe i offroad — wyciąganie pojazdu z błota lub rowu
  - Holowanie łodzi na slip lub z wody

#### **Uwaga dotycząca bezpiecznego użytkowania**

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan liny stalowej pod kątem przetarć, skręceń i uszkodzeń mechanicznych. Nie należy przekraczać deklarowanego udźwigu 1134 kg. Wyciągarka przeznaczona jest wyłącznie do prac poziomych i pod kątem — nie zastępuje urządzeń dźwignicowych certyfikowanych do pionowego podnoszenia ludzi.