

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciagarka-wciagarka-elektryczna-kd1563-8000lbs-12v-p-61054.html>

Wyciągarka - Wciągarka elektryczna KD1563 8000LBS 12V

Cena brutto	939,51 zł
Cena netto	763,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1563
Kod producenta	KD1563
Kod EAN	5903175331519
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciągarka elektryczna KD1563 — 8000 lbs / 3629 kg, 12V

Elektryczna wyciągarka linowa zasilana napięciem 12V, przeznaczona do holowania, wciągania pojazdów z trudnego terenu oraz prac transportowych na placach budowy i w warsztatach. Urządzenie wyposażono w silnik o mocy 3 kW, trójstopniową przekładnię planetarną oraz podwójny system sterowania — przewodowy i bezprzewodowy.

Maksymalny uciąg 8000 lbs / 3629 kg

Moc silnika 3 kW

Długość liny stalowej 28 m / $\varnothing$ 8,1 mm

Zasięg pilota bezprzewodowego 30 m

Charakterystyka techniczna

Silnik indukcyjny 3 kW

Silnik o mocy 3 kW zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy przy pełnym obciążeniu bez ryzyka zacięcia mechanizmu. Zasilanie 12V umożliwia bezpośrednie podłączenie do akumulatora pojazdu — nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania.

Zalecana minimalna pojemność akumulatora to 650 CCA.

Trójstopniowa przekładnia planetarna

Przekładnia planetarna o przełożeniu 195,8:1 wykonana z wysokogatunkowej stali przekłada obroty silnika na wolne, kontrolowane nawijanie liny przy zachowaniu pełnego uciągu. Układ trójstopniowy rozdziela obciążenie na większą liczbę elementów, co ogranicza zużycie i wydłuża żywotność mechanizmu.

Automatyczny hamulec w bębnie

Hamulec zintegrowany bezpośrednio z bębniem nawijającym działa automatycznie po zwolnieniu sterowania — zapobiega samoczynnym rozsunięciu się liny pod obciążeniem. Rozwiązanie istotne przy pracach na pochyłościach oraz przy zawieszeniu ładunku na linie.

Podwójny system sterowania

Pilot przewodowy z kablem 3,7 m pozwala na operowanie wyciągarką z bezpiecznej odległości od naciągniętej liny. Pilot bezprzewodowy o zasięgu 30 m umożliwia sterowanie bez konieczności podchodzenia do pojazdu lub ładunku — przydatne przy trudno dostępnym terenie lub pracy w pojedynkę.

Lina stalowa $\varnothing$ 8,1 mm, 28 m

Lina stalowa o średnicy 8,1 mm i długości 28 m dostarczona jest w komplecie i fabrycznie nawinięta na bęben. Stalowa konstrukcja zachowuje kształt pod obciążeniem, jednak wymaga stosowania rękawic ochronnych podczas pracy — luźne druty mogą powodować skaleczenia.

Hak z zabezpieczeniem i prowadnica liny

Hak końcowy wyposażony w zatrzask zapobiega przypadkowemu wypięciu ładunku podczas operacji ciągnięcia. Prowadnica liny utrzymuje równomierne nawijanie na bębni, co zapobiega nakładaniu się zwojów i nierównomiernemu obciążeniu liny.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1563
Maksymalny uciąg	8000 lbs / 3629 kg
Napięcie zasilania	12V DC (akumulator pojazdu)
Moc silnika	3 kW
Typ silnika	Indukcyjny
Przekładnia	Planetarna, 3-stopniowa
Przełożenie	195,8:1
Hamulec	Automatyczny, w bębnie
Lina stalowa — średnica	8,1 mm
Lina stalowa — długość	28 m
Sterowanie przewodowe	Pilot z kablem 3,7 m
Sterowanie bezprzewodowe	Pilot, zasięg 30 m
Zalecany akumulator	Min. 650 CCA
Przewód zasilający	2-żyłowy, długość 1,83 m
Wymiary (D x Sz x W)	537 x 160 x 218 mm
Rozstaw otworów montażowych	254 mm x 114,3 mm
Masa (z liną)	32 kg

Zastosowanie

- Wyciąganie pojazdów terenowych z błota, piasku i śniegu
- Holowanie samochodów osobowych na lawetę lub platformę transportową
- Prace transportowe na placach budowy i składowiskach materiałów
- Przemieszczanie ciężkich elementów w warsztacie lub hali produkcyjnej
- Wyciąganie maszyn rolniczych z grząskiego terenu
- Prace leśne — przemieszczanie i wyciąganie drewna
- Zabezpieczenie pojazdu na pochyłości podczas załadunku

Montaż i kompatybilność

Wyciągarka mocowana jest za pomocą 4 śrub w rozstawie 254 mm x 114,3 mm — wymiar standardowy dla większości zderzaków i belek montażowych przeznaczonych do wyciągarek tej klasy. Przed zakupem należy zweryfikować rozstaw otworów w uchwycie montażowym pojazdu lub platformy. Urządzenie wymaga bezpośredniego podłączenia do akumulatora 12V o pojemności rozruchowej minimum 650 CCA — akumulatory o niższych parametrach mogą powodować spadki napięcia przy pełnym obciążeniu.

Zawartość zestawu

- Wyciągarka elektryczna KD1563
- Lina stalowa $\varnothing$ 8,1 mm, długość 28 m
- Hak z zabezpieczeniem
- Prowadnica liny
- Pilot sterujący bezprzewodowy

-
- Pilot sterujący przewodowy (kabel 3,7 m)
 - Komplet okablowania
 - 2 uchwyty montażowe ze śrubami
 - Pokrowiec ochronny
 - Instrukcja obsługi