

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciagarka-wciagarka-elektryczna-kd1564-9500lbs-12v-p-61055.html>

Wyciągarka - Wciągarka elektryczna KD1564 9500LBS 12V

Cena brutto	1 082,25 zł
Cena netto	879,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1564
Kod producenta	KD1564
Kod EAN	5903175331526
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciągarka elektryczna KD1564 — 12V, 9500 LBS / 4300 kg

Elektryczna wciągarka linowa zasilana napięciem 12V, przeznaczona do wyciągania i podnoszenia ładunków o masie do 4300 kg. Stalowa obudowa, silnik o mocy 4 kW, trójstopniowa przekładnia planetarna oraz dwukanałowe sterowanie — przewodowe i bezprzewodowe — czynią z tego urządzenia narzędzie robocze do zastosowań terenowych, holowniczych i warsztatowych.

Udźwig znamionowy 9500 LBS / 4300 kg

Zasilanie 12V DC

Moc silnika 4,0 kW / 5,5 KM

Lina stalowa 8,3 mm × 28 m

Charakterystyka urządzenia

Silnik indukcyjny 4 kW

Silnik o mocy 4,0 kW (5,5 KM) zapewnia stały moment obrotowy podczas pracy pod pełnym obciążeniem. Wysoka moc eliminuje ryzyko blokowania mechanizmu przy wyciąganiu pojazdów w błotnistym lub nierównym terenie. Zalecany akumulator to minimum

650 CCA — parametr warto sprawdzić przed montażem.

Trójstopniowa przekładnia planetarna

Przekładnia planetarna ze stopniem redukcji 158,2:1 przenosi moment obrotowy silnika na bęben z dużą efektywnością przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości nawijania. Przekładnia wykonana ze stali narzędziowej — jej trwałość jest kluczowa przy regularnej eksploatacji w warunkach terenowych.

Dwuetapowy hamulec w bębnie

Hamulec zintegrowany z bębniem działa automatycznie po zwolnieniu sterowania, utrzymując ładunek w miejscu bez konieczności blokowania mechanizmu. Dwuetapowe działanie zwiększa bezpieczeństwo przy pracy z ciężkimi ładunkami zawieszonymi w powietrzu.

Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe

Pilot przewodowy z kablem 3,7 m umożliwia operowanie wyciągarką z bezpiecznej odległości od napiętej liny. Pilot bezprzewodowy o zasięgu 30 m pozwala na sterowanie z pozycji niedostępnych dla kabla — przydatne przy wyciąganiu pojazdów z rowów lub pracach na wzniesieniu.

Lina stalowa i hak z zabezpieczeniem

Lina o średnicy 8,3 mm i długości 28 m wytrzymuje obciążenie do 4300 kg. Hak zakończony jest automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpięciem ładunku — istotny element bezpieczeństwa przy podnoszeniu elementów ponad poziomem gruntu.

Sprzęgło swobodnego biegu

Sprzęgło nowej generacji umożliwia ręczne rozwinięcie liny bez uruchamiania silnika. Skraca czas przygotowania do pracy i zmniejsza zużycie energii akumulatora w sytuacjach, gdy wystarczy odwinąć linę do punktu zaczepienia.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1564
Zasilanie	12V DC
Moc silnika	4,0 kW / 5,5 KM
Udźwig znamionowy	9500 LBS / 4300 kg
Przekładnia	Planetarna, 3-stopniowa
Stopień redukcji przekładni	158,2:1
Hamulec	Dwuetapowy, w bębnie
Lina stalowa (średnica × długość)	8,3 mm × 28 m
Rozmiar bębna (średnica × długość)	64 mm × 224 mm
Sterowanie przewodowe	Pilot z kablem 3,7 m
Sterowanie bezprzewodowe	Pilot, zasięg 30 m
Zalecany akumulator	Min. 650 CCA
Wymiary urządzenia	537 × 160 × 183 mm
Rozstaw śrub montażowych	254 mm × 114,3 mm
Waga	38 kg

Typowe zastosowania

- Wyciąganie samochodów osobowych z rowów, błota i piasku
- Załadunek pojazdów na lawety i platformy transportowe
- Wyciąganie quadów i pojazdów UTV w terenie
- Podnoszenie silników samochodowych w warsztacie
- Transport materiałów budowlanych na placu budowy
- Wyciąganie ciężkich maszyn i urządzeń przemysłowych
- Zabezpieczenie pojazdów podczas akcji ratowniczych i wypadków
- Praca leśna — przemieszczanie kłód i ciężkiego drewna

Kompatybilność i montaż

Wyciągarka montowana jest za pomocą czterech śrub w rozstawie 254 × 114,3 mm — wymiar standardowy dla większości zderzaków i platform montażowych do wyciągarek samochodowych. Przed zakupem należy zweryfikować wydajność prądową instalacji pojazdu oraz pojemność akumulatora (minimum 650 CCA). Przy długotrwałej pracy zaleca się podłączenie bezpośrednio do biegunów akumulatora za pomocą dołączonego okablowania.

Zawartość zestawu

- Wciągarka elektryczna KD1564
- Lina stalowa 8,3 mm × 28 m
- Hak z zabezpieczeniem
- Pokrowiec ochronny
- Prowadnica do liny
- Siłownik
- Pilot sterujący bezprzewodowy
- Pilot sterujący przewodowy (kabel 3,7 m)

-
- Komplet okablowania
 - 2 uchwyty montażowe ze śrubami
 - Instrukcja obsługi