

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wycinak-otwornica-do-otworow-pod-baterie-kran-25-mm-geko-g01629-p-67406.html>



Wycinak otwornica do otworów pod baterię / kran 25 mm GEKO G01629

Cena brutto	21,79 zł
Cena netto	17,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01629
Kod producenta	G01629
Kod EAN	5903418302061
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wycinak otwornica do otworów pod baterię / kran 25 mm GEKO G01629

Otwornica GEKO G01629 to narzędzie przeznaczone do wykonywania otworów montażowych pod krany i baterie w blachach stalowych oraz stali nierdzewnej. Standardowa średnica 25 mm odpowiada typowym wymaganiom montażowym armatury sanitarnej w zlewach, umywalkach i innych elementach z blachy.

Średnica otworu 25 mm
Materiał Stal 40CR
Twardość 53 HRC
Liczba ostrzy 2

Charakterystyka narzędzia

Stal 40CR jako materiał roboczy

Stal chromowa 40CR to stop o podwyższonej zawartości chromu, stosowany w narzędziach skrawających wymagających odporności na ścieranie. W porównaniu do zwykłej stali węglowej charakteryzuje się lepszą odpornością na odkształcenia plastyczne podczas

pracy pod obciążeniem.

Twardość 53 HRC

Wartość 53 HRC w skali Rockwella oznacza materiał twardy, zdolny do skrawania stali nierdzewnej i blachy bez szybkiej utraty ostrości. Dla porównania: narzędzia ze stali HSS osiągają zazwyczaj 62–65 HRC, natomiast 53 HRC jest wystarczające do prac na blachach o standardowych grubościach.

Dwa ostrza tnące

Układ dwóch ostrzy rozmieszczonych symetrycznie równoważy siły skrawania podczas wiercenia, co przekłada się na stabilniejszą pracę i mniejsze ryzyko zacięcia się narzędzia w materiale. Równomierne obciążenie obu krawędzi wydłuża również żywotność narzędzia.

Stała średnica 25 mm

Średnica 25 mm jest zgodna z typowym wymiarem otworu wymaganego przy montażu baterii i kranów jednootworowych w zlewach i umywalkach ze stali nierdzewnej. Przed zakupem warto zweryfikować wymagania producenta armatury — część modeli wymaga otworu o innej średnicy (np. 32 lub 35 mm).

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01629
Średnica otworu	25 mm
Materiał narzędzia	Stal 40CR
Twardość	53 HRC
Liczba ostrzy tnących	2
Przeznaczenie materiałowe	Blacha stalowa, stal nierdzewna

Zastosowanie

- Wykonywanie otworów pod baterie jednootworowe w zlewach ze stali nierdzewnej
- Montaż kranów w umywalkach z blachy
- Wiercenie otworów w blachach stalowych podczas prac instalacyjnych
- Prace hydrauliczne wymagające precyzyjnych otworów o stałej średnicy
- Obróbka elementów z blachy w warsztatach ślusarskich

-
- Wykonywanie otworów pod przepusty i dławice kablowe w szafach elektrycznych z blachy

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Średnica otworu wymagana przez armaturę sanitarną jest podana w instrukcji montażu producenta kranu lub baterii. Najczęściej spotykane wymiary to 25, 32 i 35 mm. Przed zakupem otwornicy należy zweryfikować tę wartość w dokumentacji technicznej montowanej armatury. Otwornica o średnicy 25 mm nie jest przeznaczona do prac w drewnie, płytach gipsowo-kartonowych ani ceramice.