

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wycinak-otwornica-do-otworow-pod-baterie-kran-32-mm-geko-g01632-p-67407.html>



Wycinak otwornica do otworów pod baterię / kran 32 mm GEKO G01632

Cena brutto	23,94 zł
Cena netto	19,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01632
Kod producenta	G01632
Kod EAN	5903418302078
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wycinak – otwornica do otworów pod baterię / kran 32 mm GEKO G01632

Otwornica GEKO G01632 to narzędzie przeznaczone do wycinania otworów montażowych pod baterie i krany o średnicy 32 mm w blasze oraz stali nierdzewnej. Wykonana ze stali stopowej 40CR z dwoma ostrzami tnącymi, zapewnia powtarzalną precyzję cięcia przy zachowaniu trwałości narzędzia w długotrwałym użytkowaniu.

Średnica otworu 32 mm
Materiał Stal 40CR
Twardość 53 HRC
Liczba ostrzy 2

Charakterystyka narzędzia

Stal stopowa 40CR

Stal chromowa 40CR charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie w porównaniu ze stalami węglowymi. Dzięki temu narzędzie zachowuje geometrię ostrzy nawet po wielokrotnym użyciu w twardych materiałach, takich jak stal nierdzewna.

Twardość 53 HRC

Wartość 53 HRC (skala Rockwella) oznacza materiał twardy, zdolny do cięcia stali konstrukcyjnej i nierdzewnej bez ryzyka odkształcenia krawędzi tnącej. To istotny parametr przy pracy z blachą sanitarną, gdzie materiał podkładki jest często trudny w obróbce.

Dwa ostrza tnące

Układ dwóch ostrzy rozmieszczonych symetrycznie równomiernie rozkłada siły skrawania. Skutkuje to mniejszymi drganiami podczas wiercenia, co przekłada się na dokładniejszy otwór i mniejsze ryzyko uszkodzenia materiału wokół miejsca cięcia.

Stała średnica 32 mm

Średnica 32 mm odpowiada standardowemu otworowi montażowemu wymaganemu przez większość baterii jednootworowych i kranów stojących. Stałe wymiary narzędzia eliminują konieczność kalibracji i gwarantują powtarzalność wymiaru otworu.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01632
Średnica otworu	32 mm
Materiał narzędzia	Stal 40CR (stal chromowa stopowa)
Twardość	53 HRC
Liczba ostrzy tnących	2
Przeznaczenie materiałowe	Blacha stalowa, stal nierdzewna

Zastosowanie

- Wykonywanie otworów montażowych pod baterie jednootworowe w zlewozmywakach
- Wiercenie otworów pod krany stojące w blachach stalowych i nierdzewnych
- Montaż baterii umywalkowych w metalowych blatach sanitarnych
- Prace instalacyjne w kuchniach przemysłowych i gastronomicznych
- Wykonywanie otworów w stalowych obudowach urządzeń sanitarnych
- Prace hydrauliczne wymagające precyzyjnego otworu o znormalizowanej średnicy 32 mm

Kompatybilność z baterią i wiertarką

Przed użyciem należy sprawdzić, czy wymagana średnica otworu montażowego armatury wynosi 32 mm — informacja ta znajduje się w dokumentacji technicznej baterii lub kranu. Otwornica wymaga wiertarki z uchwytem kompatybilnym z trzpieniem narzędzia. Zaleca się pracę z niską prędkością obrotową i chłodzeniem cieczą przy cięciu stali nierdzewnej, co wydłuża żywotność ostrzy.