

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-aluminiowy-do-mas-szpachlowych-koncowki-g00667-geko-p-33152.html>



Wyciskacz aluminiowy do mas szpachlowych + końcówki G00667 GEKO

Cena brutto	41,28 zł
Cena netto	33,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00667
Kod producenta	G00667
Kod EAN	5901477162848
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyciskacz aluminiowy do mas szpachlowych GEKO G00667

Uniwersalny wyciskacz mechaniczny do precyzyjnego dozowania mas szpachlowych, uszczelniaczy i klejów z tub kartuszy oraz miękkich opakowań foliowych. Konstrukcja łącząca stalowe elementy robocze z aluminiowym korpusem zapewnia trwałość przy zachowaniu umiarkowanej wagi narzędzia.

Pojemność kartusza do 600 ml

Materiał konstrukcji stal + aluminium

Typ mechanizmu obrotowa tuba

Wyposażenie 3 końcówki + łopatką

Charakterystyka techniczna

Hybrydowa konstrukcja

Łoże i tłoczyko wykonane ze stali zapewniają wytrzymałość na długotrwałe obciążenia mechaniczne podczas wyciskania gęstych mas. Korpus i rękojeść z aluminium redukują wagę narzędzia, ułatwiając pracę przy długotrwałym użytkowaniu nad głową lub w niewygodnych pozycjach.

Kompatybilność z opakowaniami

Wyciskacz obsługuje standardowe kartusze o pojemności około 600 ml oraz miękkie opakowania foliowe (saszetki). Obrotowa aluminiowa tuba pozwala na szybką wymianę kartusza bez konieczności cofania całego mechanizmu tłoczącego.

Zestaw końcówek aplikacyjnych

Trzy rodzaje końcówek umożliwiają dostosowanie szerokości i kształtu nakładanego pasma do rodzaju wykonywanej pracy – od wąskich szczelin po szerokie powierzchnie. Wymiana końcówki następuje przez odkręcenie tuby bez potrzeby opróżniania kartusza.

Profilowana łopatką w zestawie

Specjalnie ukształtowana łopatką służy do wygładzania nałożonej masy bezpośrednio po aplikacji. Eliminuje potrzebę sięgania po dodatkowe narzędzie podczas pracy ciągłej, na przykład przy uszczelnianiu połączeń lub wypełnianiu szczelin.

Specyfikacja techniczna

Model	G00667
Producent	GEKO
Pojemność kartusza	do 600 ml
Typ opakowań	kartusze twarde, opakowania foliowe
Materiał łoża i tłoczyska	stal
Materiał korpusu i rękojeści	aluminium
Mechanizm	obrotowa tuba aluminiowa
Zawartość zestawu	wyciskacz, 3 końcówki, zapasowy tłok, łopatką

Typowe zastosowania

- Uszczelnianie połączeń sanitarnych silikonem lub akrylem
- Wypełnianie szczelin w stolarce okiennej i drzwiowej
- Nakładanie klejów montażowych i uszczelniaczy konstrukcyjnych
- Szpachlowanie ubytków i rys w ścianach i sufitach
- Aplikacja mas do fugowania płytek ceramicznych
- Uszczelnianie połączeń w instalacjach wentylacyjnych
- Nakładanie mas naprawczych do drewna i betonu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdź swobodny ruch tłoka w tubie. Odetnij końcówkę kartusza pod kątem odpowiednim do szerokości szczeliny. Przebij wewnętrzną membranę kartusza ostrym narzędziem. Zamocuj wybraną końcówkę i dokręć tubę. Wykonaj próbne wyciskanie na odpadowym materiale, aby usunąć powietrze z systemu.

Czyszczenie po użyciu

Natychmiast po zakończeniu pracy usuń resztki masy z końcówki i łopatki, zanim stwardnieją. Większość mas szpachlowych i uszczelnaczy czyści się mechanicznie lub rozpuszczalnikiem odpowiednim do danego produktu. Nie zanurzaj całego wyciskacza w wodzie – może to spowodować korozję stalowych elementów.

Przechowywanie kartusza

Jeśli kartusz nie został zużyty w całości, zakręć końcówkę lub załóż na nią kapturek. Przechowuj w pozycji poziomej w temperaturze pokojowej. Zapasowy tłok w zestawie pozwala na użycie wyciskacza z opakowaniami foliowymi bez sztywnego dna.