

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-fugowania-yt-67583-yato-p-14422.html>



WYCISKACZ DO FUGOWANIA YT-67583 YATO

Cena brutto	49,07 zł
Cena netto	39,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-67583
Kod producenta	YT-67583
Kod EAN	5906083045998
Producent	YATO

Opis produktu

Wyciskacz do fugowania YATO YT-67583

Ręczny aplikator do mas uszczelniających z aluminiowym korpusem i mechanizmem dźwigniowym. Narzędzie przeznaczone do profesjonalnej aplikacji silikonu, kleju, zapraw fugowych i innych mas budowlanych w tubach do 1 litra.

Pojemność 1 L
Długość całkowita 380 mm
Materiał korpusu Aluminium
Mechanizm Dźwigniowy

Charakterystyka wyciskacza do fugowania

Aluminiowy korpus

Konstrukcja z aluminium zapewnia niską wagę przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Materiał odporny na korozję wydłuża okres użytkowania narzędzia w warunkach kontaktu z wilgocią i chemicznymi składnikami mas budowlanych.

Dźwignia ze wspomaganie

Mechanizm dźwigniowy zmniejsza siłę potrzebną do wyciskania gęstych mas, takich jak silikon MS Polymer czy kleje montażowe.

Przekładnia dźwigni redukuje obciążenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy.

Bezstopniowy posuw tłoka

System płynnej regulacji pozwala kontrolować grubość nakładanej warstwy materiału. Mechanizm zapobiega niekontrolowanemu wypływowi masy po zwolnieniu dźwigni, co eliminuje marnotrawstwo i zapewnia precyzję podczas fugowania szczelin.

Wymienne końcówki aplikacyjne

Zestaw zawiera łopatkę do równomiernego rozprowadzania mas oraz możliwość montażu standardowych dysz. Wymiana końcówek umożliwia dostosowanie szerokości i kształtu nanoszonej warstwy do rodzaju wykonywanej pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-67583
Pojemność tuby	1 L (1000 ml)
Długość całkowita	380 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Typ mechanizmu	Dźwigniowy ze wspomaganie
System posuwu	Bezstopniowy
Wyposażenie dodatkowe	Łopatka do nakładania mas, wymienne końcówki

Zastosowanie wyciskacza do mas budowlanych

- Fugowanie elewacji klinkierowych i cegieł licowych
- Aplikacja silikonu sanitarnego w łazienkach i kuchniach
- Nakładanie klejów montażowych do paneli i listew
- Uszczelnianie styków okien i drzwi
- Wypełnianie szczelin dylatacyjnych zaprawami elastycznymi
- Prace wykończeniowe przy montażu płytek ceramicznych
- Aplikacja mas akrylowych do wypełnień wewnętrznych
- Nakładanie szpachli w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić swobodny ruch tłoka i mechanizmu zwalniającego. Tubę z masą umieścić w korpusie, przebić

membranę ochronną i nałożyć odpowiednią końcówkę. Wykonać próbne wyciskanie na oddzielnej powierzchni w celu usunięcia powietrza z systemu.

Kompatybilność z materiałami

Wyciskacz współpracuje z tubami o pojemności do 1 litra standardowych mas budowlanych: silikonu (acetatowe, neutralne, MS Polymer), kleje montażowe, akryle, poliuretany, zaprawy fugowe w tubach. Nie stosować do materiałów dwuskładnikowych wymagających mieszania.

Czyszczenie po zakończeniu pracy

Niezwłocznie po użyciu usunąć resztki masy z tłoka i końcówek za pomocą rozpuszczalnika odpowiedniego dla danego materiału (np. aceton dla silikonu acetatowego, woda dla akrylu). Zaschnięte masy mogą zablokować mechanizm posuwu. Przechowywać w suchym miejscu.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z masami chemicznymi stosować rękawice ochronne. W przypadku aplikacji materiałów wydzielających opary (silikonu acetatowe, kleje na bazie rozpuszczalników) zapewnić wentylację pomieszczenia. Unikać kontaktu mas z oczami i skórą.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wyciskaczem YATO YT-67583 zaleca się posiadanie zestawu wymiennych dysz o różnych średnicach, narzędzia do wygładzania fug oraz odpowiednich środków czyszczących dopasowanych do rodzaju stosowanych mas budowlanych.

...