

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-230-mm-rynnowy-schmith-qt15w01002-p-59339.html>



Wyciskacz do mas 230 mm rynnowy Schmith QT15W01002

Cena brutto	13,69 zł
Cena netto	11,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	QT15W01002
Kod producenta	QT15W01002
Kod EAN	5902004774589
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyciskacz do mas 230 mm rynnowy Schmith QT15W01002

Wyciskacz rynnowy do aplikacji mas uszczelniających, klejących i montażowych z tub 310 ml. Konstrukcja stalowo-aluminiowa z mechanizmem blokującym zapewnia kontrolowane dozowanie i stabilną pracę.

Długość 230 mm
Siła nacisku 1500 N
Pojemność tuby 310 ml
Typ konstrukcji Rynnowa

Charakterystyka

Siła nacisku 1500 N

Parametr określa maksymalną siłę, jaką wyciskacz może wyrzucić na tłok tuby. Wartość 1500 N (około 150 kg) umożliwia aplikację gęstych mas silikonowych, poliuretanowych i akrylowych bez nadmiernego wysiłku. Wystarczająca dla większości materiałów budowlanych i montażowych.

Konstrukcja rynnowa

Otwarta konstrukcja w formie rynny ułatwia wymianę tub i pozwala obserwować zużycie materiału. Kompatybilna zarówno z tubami foliowymi, jak i sztywnymi kartuszami 310 ml. Prostsze czyszczenie w porównaniu z wyciskaczami zamkniętymi.

Materiały wykonania

Korpus ze stali zapewnia sztywność i trwałość pod obciążeniem, aluminium redukuje wagę całości. Połączenie tych materiałów zwiększa żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu zawodowym.

Mechanizm blokujący 6 mm

Grubość elementu blokującego wpływa na niezawodność zatrzymywania tłoka. Wersja 6 mm minimalizuje ryzyko samoistnego cofania się tłoka przy pracy z gęstymi masami, co zapobiega niekontrolowanemu wyciekaniu materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	QT15W01002
Producent	Schmith
Długość korpusu	230 mm
Typ konstrukcji	Rynnowa (otwarta)
Maksymalna siła nacisku	1500 N
Kompatybilność	Tuby i kartridże 310 ml
Materiał korpusu	Stal, aluminium
Grubość mechanizmu blokującego	6 mm
Dodatkowe wzmocnienia	Tak

Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie okien i drzwi klejami montażowymi
- Nakładanie mas akrylowych do wypełniania szczelin i pęknięć
- Montaż stolarki za pomocą klejów poliuretanowych
- Uszczelnianie połączeń w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Prace wykończeniowe przy renowacjach i remontach
- Zastosowania profesjonalne w budownictwie i glazurnictwie

Kompatybilność z tubami

Wyciskacz przeznaczony jest do standardowych tub 310 ml. Przed zakupem upewnij się, że tuby posiadają średnicę zewnętrzną

około 50 mm i długość do 215 mm. Kompatybilny z większością silikonów, akryli i klejów montażowych dostępnych w opakowaniach 310 ml.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź swobodny ruch dźwigni i mechanizmu blokującego. Umieść tubę w rynnie, przetnij końcówkę pod odpowiednim kątem i nakręć aplikator. Naciśnij dźwignię kilkukrotnie, aż masa pojawi się na końcówce.

Po zakończeniu pracy zwolnij mechanizm blokujący i cofnij tłok, aby zapobiec dalszemu wypływowi materiału. Regularnie usuwaj zaschnięte resztki masy z rynny i mechanizmu. Przechowuj w suchym miejscu, unikając długotrwałego narażenia na wilgoć, która może powodować korozję elementów stalowych.

Produkty powiązane

Do kompletu: tuby z masami uszczelniającymi 310 ml, końcówki aplikacyjne różnych średnic, nóż do cięcia kartridży, rozpuszczalniki do czyszczenia narzędzi.

...