

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-230-mm-sch07g01001-schmith-p-58467.html>



Wyciskacz do mas 230 mm SCH07G01001 SCHMITH

Cena brutto	13,41 zł
Cena netto	10,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07G01001
Kod producenta	SCH07G01001
Kod EAN	5902004754611
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyciskacz do mas 230 mm SCHMITH SCH07G01001

Profesjonalny wyciskacz szkieletowy przeznaczony do aplikacji mas uszczelniających, klejów i silikonu z tub 310 ml. Konstrukcja stalowo-aluminiowa z wzmocnionym mechanizmem zapewnia stabilną pracę przy siłach nacisku do 1500N.

Długość 230 mm
Siła nacisku 1500 N
Pojemność tub 310 ml
Model SCH07G01001

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja hybrydowa

Rękojeść łączy stal i aluminium, co zapewnia odpowiednią sztywność przy jednoczesnym ograniczeniu masy narzędzia. Stalowe elementy odpowiadają za wytrzymałość w punktach obciążenia, aluminium redukuje ciężar podczas długotrwałej pracy.

Wzmocniony mechanizm blokujący

Grubość elementu blokującego 6 mm zapobiega przypadkowemu cofnięciu tłoka podczas aplikacji. Rozwiązanie eliminuje niekontrolowany wypływ masy po zwolnieniu nacisku na dźwignię.

Siła nacisku 1500N

Wartość 1500N (ok. 153 kg) oznacza maksymalną siłę, jaką wyciskacz może wyrzucić na tłok tuby. Parametr decyduje o możliwości aplikacji gęstych mas w niskich temperaturach oraz materiałów o wysokiej lepkości bez nadmiernego wysiłku.

Kompatybilność z tubami 310 ml

Standardowa pojemność 310 ml to najczęściej stosowany format w profesjonalnych aplikacjach budowlanych. Wyciskacz współpracuje zarówno z tubami w folii aluminiowej, jak i wkładami plastikowymi tego rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07G01001
Producent	SCHMITH
Długość całkowita	230 mm
Materiał rękojeści	Stal + aluminium
Grubość mechanizmu blokującego	6 mm
Maksymalna siła nacisku	1500 N
Kompatybilność	Tuby i wkłady 310 ml
Typ konstrukcji	Szkieletowa (otwarta)

Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych i budowlanych w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Nakładanie klejów montażowych i uszczelniaczy akrylowych
- Uszczelnianie szczelin w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Montaż listew, paneli i elementów wykończeniowych na klej
- Wypełnianie spoin i szczelin w konstrukcjach budowlanych
- Prace wykończeniowe przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej
- Aplikacja mas naprawczych i szpachli w tubach
- Uszczelnianie połączeń w systemach wentylacyjnych

Jak sprawdzić kompatybilność tuby

Przed zakupem upewnij się, że tuba ma oznaczenie 310 ml (czasem opisywane jako 300 ml lub 11 oz). Wyciskacz szkieletowy nie wymaga dopasowania do konkretnej marki masy – wystarczy zgodność pojemności. Tuby o innych pojemnościach (np. 600 ml)

wymagają dedykowanych narzędzi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź swobodny ruch tłoka w prowadnicach. Naciśnij dźwignię kilkukrotnie bez tuby, aby upewnić się, że mechanizm blokujący działa prawidłowo. Po każdym użyciu oczyść tłok z resztek masy miękką szmatką – zaschnięty materiał może utrudniać ruch i zmniejszać precyzję aplikacji.

Mechanizm blokujący wymaga okresowego sprawdzenia – jeśli tłok cofa się samoczynnie pod wpływem ciśnienia masy, może to oznaczać zużycie elementu. Nie stosuj nadmiernej siły przy blokowaniu, aby nie uszkodzić mechanizmu. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, unikając długotrwałego kontaktu z wilgocią, która może prowadzić do korozji stalowych elementów.

Produkty powiązane

Do pracy z wyciskaczem przydatne mogą być: tuby z masami uszczelniającymi 310 ml, końcówki aplikacyjne o różnych średnicach, nóż do obcinania końcówek tub, szpachle do wygładzania spoin.

...