

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-230-mm-scm-02-schmith-p-30332.html>

## Wyciskacz do mas 230 mm SCM-02 SCHMITH

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>44,67 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>36,32 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>SCM-02</b>                                  |
| Kod producenta   | <b>SCM-02</b>                                  |
| Kod EAN          | <b>5902004704074</b>                           |
| Producent        | <b>Narzędzia SCHMITH</b>                       |

### Opis produktu

#### Wyciskacz do mas 230 mm SCM-02 SCHMITH

Ręczny wyciskacz przeznaczony do aplikacji gęstych mas uszczelniających i klejących w tubach o długości 230 mm. Konstrukcja stalowo-aluminiowa z mechanizmem zapadkowym zapewnia precyzyjną kontrolę dozowania, również w niskich temperaturach.

Typ Do mas 230 mm

Konstrukcja Stalowo-aluminiowa

Mechanizm Zapadkowy

Model SCM-02

### Charakterystyka techniczna

#### Mechanizm zapadkowy

System zapadkowy pozwala na precyzyjną kontrolę wyciskania masy. Po każdym naciśnięciu dźwigni mechanizm blokuje tłok w nowej pozycji, co zapobiega samoistnemu cofaniu się i niekontrolowanemu wypływowi materiału.

#### Konstrukcja stalowo-aluminiowa

Połączenie stali w mechanizmie roboczym i aluminium w korpusie zapewnia wytrzymałość przy jednoczesnym zmniejszeniu masy

narzędzia. Konstrukcja redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy.

### Obrotowy uchwyt na tubę

Możliwość obrócenia uchwytu pozwala na wygodne prowadzenie aplikacji w trudno dostępnych miejscach bez zmiany chwytu narzędzia. Funkcja szczególnie przydatna przy uszczelnianiu narożników i połączeń pod kątem.

### Praca w niskich temperaturach

Metalowa konstrukcja i mechanizm zachowują sprawność w obniżonych temperaturach, gdy masy stają się bardziej gęste. Umożliwia to wykonywanie prac uszczelniających również w sezonie jesienno-zimowym.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producent                    | SCHMITH            |
| Model                        | SCM-02             |
| Typ wyciskacza               | Do mas 230 mm      |
| Konstrukcja                  | Stalowo-aluminiowa |
| Mechanizm                    | Zapadkowy          |
| Obrotowy uchwyt              | Tak                |
| Jednostka sprzedaży          | 1 szt.             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 12 szt.            |
| Kod EAN                      | 5902004704074      |

## Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych
- Nakładanie mas akrylowych przy wykończeniach wewnątrz
- Wyciskanie klejów montażowych o gęstej konsystencji
- Uszczelnianie szczelin w elewacjach i balkonach
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego dozowania mas
- Aplikacja mas hybrydowych w instalacjach

### Kompatybilność z tubami

Wyciskacz współpracuje z standardowymi tubami o długości 230 mm, które są najczęściej stosowanym formatem dla silikonów, akryli i mas hybrydowych. Przed zakupem należy sprawdzić długość tuby – informacja znajduje się na opakowaniu produktu uszczelniającego.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność mechanizmu zapadkowego. W trakcie pracy zaleca się równomierne naciski na dźwignię, co zapewnia kontrolowane wyciskanie masy bez powstawania nadmiernego ciśnienia w tubie.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówkę tuby z resztek materiału. Mechanizm zapadkowy nie wymaga smarowania - nadmiar środka smarnego może powodować jego ślizganie się. Przechowywanie w suchym miejscu przedłuża żywotność elementów stalowych.

Przy wymianie tuby należy odblokować mechanizm zapadkowy, przytrzymując dźwignię zwalnającą, a następnie wycofać tłok do tyłu. Po założeniu nowej tuby wykonać kilka lekkich naciśnień, aby tłok wszedł w kontakt z dnem pojemnika.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z masami uszczelniającymi warto rozważyć: tuby silikonów lub akryli 230 mm, wymienne dysze aplikacyjne o różnych średnicach, nóż do cięcia końcówek tub, wygładzacz do uszczelnień silikonowych.

...