

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-230-mm-scm-05-schmith-p-30682.html>

## Wyciskacz do mas 230 mm SCM-05 SCHMITH

Cena brutto	<b>61,46 zł</b>
Cena netto	<b>49,97 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SCM-05</b>
Kod producenta	<b>SCM-05</b>
Kod EAN	<b>5902004708492</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wyciskacz do mas 230 mm SCM-05 SCHMITH

Ręczny wyciskacz przeznaczony do aplikacji gęstych mas uszczelniających i klejących w tubach 230 mm. Konstrukcja z potrójnym prowadzeniem tłoka zapewnia stabilność i równomierny nacisk podczas pracy z lepкими materiałami.

Model SCM-05

Typ Do mas 230 mm

Korpus Stal lakierowana

Uchwyt Aluminium

### Charakterystyka techniczna

#### Wzmocniona konstrukcja z potrójnym prowadzeniem

System trzech prowadnic tłoka eliminuje boczne wychylenia podczas aplikacji. Zapewnia równomierne rozłożenie siły nacisku na całej długości tuby, co przekłada się na płynne dozowanie masy bez zakleszczania mechanizmu.

#### Korpus ze stali lakierowanej

Stalowa konstrukcja łączy niską wagę z odpornością mechaniczną. Lakierowanie zabezpiecza przed korozją podczas pracy z masami o właściwościach chemicznych oraz w wilgotnych warunkach na placu budowy.

### Mechanizm zapadkowy

System zapadek umożliwia stopniowe przesuwanie tłoka z automatycznym blokowaniem pozycji. Pozwala na precyzyjną kontrolę ilości dozowanej masy i wstrzymanie aplikacji bez cofania tłoka.

### Ergonomiczny uchwyt aluminiowy

Profilowana rękojeść z aluminium redukuje obciążenie dłoni podczas wielokrotnego dociskania. Materiał zapewnia stabilny chwyt nawet przy pracy w rękawicach lub w kontakcie z masami budowlanymi.

### Praca w niskich temperaturach

Konstrukcja mechaniczna wyciskacza zachowuje funkcjonalność w chłodnych warunkach, gdy lepkość mas wzrasta. Zwiększona siła nacisku kompensuje zagęszczenie materiału, umożliwiając aplikację przy temperaturach poniżej standardowych warunków pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCM-05
Typ narzędzia	Wyciskacz do mas 230 mm
Materiał korpusu	Blacha stalowa lakierowana
Materiał uchwytu	Aluminium
System prowadzenia	Potrójne prowadzenie tłoka
Mechanizm	Zapadkowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004708492

## Zastosowanie

- Aplikacja silikonów budowlanych i sanitarnych w tubach 230 mm
- Nakładanie klejów montażowych MS-Polymer i poliuretanowych
- Dozowanie mas akrylowych do uszczelniania spoin i szczelin

- 
- Praca z masami bitumicznymi do izolacji przeciwwilgociowych
  - Uszczelnianie połączeń w instalacjach sanitarnych
  - Montaż elementów wykończeniowych na kleje w tubach
  - Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w budownictwie
  - Prace remontowe wymagające aplikacji gęstych mas

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność ruchu tłoka i działanie mechanizmu zapadkowego. Tubę z masą umieszcza się w korpusie wyciskacza, dociskając tłok do dna opakowania. Podczas pracy rytmiczne ścisnięcie uchwytu przesuwa tłok, wypychając masę przez aplikator.

Po zakończeniu aplikacji zaleca się zwolnienie mechanizmu zapadkowego i cofnięcie tłoka o kilka milimetrów, co zapobiega dalszemu wypływowi masy. Resztki materiału z zewnętrznej części korpusu należy usuwać przed ich utwardzeniem. Mechanizm zapadkowy wymaga okresowego oczyszczania z pyłu budowlanego.

### **Kompatybilność z tubami**

Wyciskacz współpracuje wyłącznie z tubami o długości 230 mm. Przed zakupem mas należy sprawdzić wymiar opakowania. Standardowe tuby silikonowe mają długość 310 mm i wymagają innego typu wyciskacza. Tuby 230 mm są stosowane w profesjonalnych aplikacjach budowlanych.