

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-600ml-schmith-sch07g01007-p-59397.html>

Wyciskacz do mas 600ml Schmith SCH07G01007

Cena brutto	66,47 zł
Cena netto	54,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07G01007
Kod producenta	SCH07G01007
Kod EAN	5902004778389
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyciskacz do mas 600ml Schmith SCH07G01007

Ręczny wyciskacz przeznaczony do aplikacji mas uszczelniających, klejów i innych materiałów budowlanych w kartuszy. Konstrukcja z aluminiową tubą i wzmocnioną rękojeścią zapewnia stabilność podczas dozowania materiałów o różnej konsystencji.

Pojemność 600 ml

Materiał tuby Aluminium

Typ uchwytu Stalowy, ergonomiczny

Model SCH07G01007

Charakterystyka techniczna

Aluminiowa tuba 600 ml

Pojemność 600 ml odpowiada standardowym kartuszy z masami budowlanymi. Aluminiowa konstrukcja tuby zmniejsza masę narzędzia przy zachowaniu sztywności, co ogranicza zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy.

Wzmocniona rękojeść

Rękojeść mocowana na nity zapewnia trwałe połączenie elementów konstrukcyjnych. Nitowane połączenia eliminują rozluźnianie się mechanizmu przy wielokrotnym użyciu i wysokim obciążeniu.

Stalowy uchwyt

Ergonomiczny kształt uchwytu ze stali umożliwia równomierne rozłożenie siły nacisku. Stal zwiększa odporność na deformacje podczas wyciskania gęstych mas, takich jak silikony strukturalne czy kleje montażowe.

System dozujący

Mechanizm dozujący pozwala na kontrolowane nakładanie materiału z możliwością regulacji tempa przepływu. Przydatne przy precyzyjnych pracach wymagających równomiernego pasma masy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07G01007
Producent	Schmith
Pojemność	600 ml
Materiał tuby	Aluminium
Materiał uchwytu	Stal
Typ mocowania	Nitowane
Typ mechanizmu	Ręczny, z systemem dozującym

Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie połączeń okien i drzwi
- Nakładanie klejów montażowych do paneli i listew
- Wypełnianie szczelin i spoin masami akrylowymi
- Montaż elementów wykończeniowych z użyciem kleju w tubach
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego dozowania mas
- Uszczelnianie połączeń w instalacjach wodno-kanalizacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z kartuszy

Wyciskacz współpracuje z kartuszy o pojemności 600 ml. Przed zakupem kartusza należy sprawdzić średnicę — standardowe kartusz budowlane mają średnicę około 50 mm. Niektóre masy przemysłowe mogą wymagać adapterów.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy z końcówki tuby. W przypadku zaschnięcia materiału można użyć rozpuszczalnika odpowiedniego dla danego typu masy. Mechanizm dozujący warto okresowo smarować smarem technicznym.

Kontrola nacisku

Siła potrzebna do wyciskania zależy od temperatury i lepkości masy. Zimne materiały wymagają większego nacisku — w takich przypadkach warto ogrzać kartusz do temperatury pokojowej przed użyciem.