

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-black-bull-600ml-schmith-sch07g01005-p-59395.html>

Wyciskacz do mas Black Bull 600ml Schmith SCH07G01005

Cena brutto	90,80 zł
Cena netto	73,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07G01005
Kod producenta	SCH07G01005
Kod EAN	5902004778365
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyciskacz do mas Black Bull 600ml Schmith SCH07G01005

Ręczny wyciskacz do mas uszczelniających i klejących z precyzyjnym systemem dozowania. Stalowa konstrukcja z wzmocnioną rękojeścią zapewnia trwałość podczas intensywnej pracy z gęstymi materiałami.

Pojemność 600 ml

Materiał korpusu **Stal**

Model SCH07G01005

Typ **Ręczny**

Charakterystyka techniczna

Stalowa konstrukcja

Korpus wykonany ze stali zwiększa wytrzymałość mechaniczną podczas wyciskania gęstych mas. Konstrukcja wytrzymuje regularne obciążenia bez odkształceń, co ma znaczenie przy pracy z silikonami budowlanymi czy klejami montażowymi.

Wzmocniona rękojeść

Rękojeść skręcona śrubami zapobiega rozchylaniu się ramion podczas wywierania nacisku. Rozwiązanie to zapewnia stabilność przy dozowaniu materiałów o wysokiej lepkości, gdzie wymagana jest większa siła nacisku.

Ergonomiczny uchwyt z gumą

Gumowa powłoka na uchwycie redukuje poślizg dłoni i zwiększa komfort podczas długotrwałej pracy. Materiał absorbuje część nacisku, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy wielokrotnym użyciu.

Precyzyjny system dozowania

Mechanizm tłokowy umożliwia kontrolowane dozowanie masy bez przerw i powietrznych pęcherzy. Równomierny nacisk na tuleję zapewnia ciągłość aplikacji, co ma znaczenie przy uszczelnianiu długich spoin.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07G01005
Seria	Black Bull
Producent	Schmith
Pojemność	600 ml
Materiał korpusu	Stal
Typ uchwytu	Ergonomiczny z powłoką gumową
Typ konstrukcji rękojeści	Wzmocniona, śrubowa
System dozowania	Precyzyjny, tłokowy

Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie okien i drzwi masami akrylowymi
- Montaż elementów za pomocą klejów konstrukcyjnych
- Wypełnianie szczelin i spoin w budownictwie
- Nakładanie mas uszczelniających w instalacjach hydraulicznych
- Klejenie paneli, listew i elementów wykończeniowych
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego dozowania mas
- Uszczelnianie połączeń w konstrukcjach stalowych i aluminiowych

Kompatybilność z tulejami

Wyciskacz współpracuje ze standardowymi tulejami 600 ml stosowanymi w branży budowlanej. Przed zakupem masy sprawdź oznaczenie pojemności na opakowaniu – standardowe tuleje mają średnicę zewnętrzną około 50-53 mm. Wyciskacz nie jest

przeznaczony do kartuszy typu foliowego ani tub o innej pojemności.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź poprawność montażu rękojeści i stan mechanizmu tłokowego. Po każdym użyciu oczyść końcówkę tulei i tłok z resztek masy – zaschnięty materiał utrudnia późniejsze dozowanie i może uszkodzić uszczelki.

Przechowuj narzędzie w suchym miejscu. Po zakończeniu pracy z daną masą wyjmij tuleję z wyciskacza, aby uniknąć zaschnięcia materiału wewnątrz mechanizmu. Regularnie sprawdzaj stan śrub mocujących rękojeść – poluzowane połączenia zmniejszają stabilność podczas pracy.

Gumowy uchwyt można czyścić wilgotną szmatką. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić powłokę. W przypadku zużycia gumowej powłoki możliwe jest jej wymiana lub zastosowanie opaski antypoślizgowej.

Produkty powiązane

Do pracy z wyciskaczem niezbędne są tuleje 600 ml z masami uszczelniającymi lub klejącymi. W zależności od zastosowania rozważ zakup silikonów sanitarnych (łazienki, kuchnie), akrylowych (okna, drzwi) lub klejów montażowych (elementy konstrukcyjne). Przydatne mogą być także wygładzacz do spoin oraz narzędzia do usuwania starych uszczelnień.