

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-gestych-225-x-60-mm-yato-yt-67570-yato-p-46847.html>

## Wyciskacz do mas gęstych 225 x 60 mm Yato YT-67570 Yato

Cena brutto	<b>34,03 zł</b>
Cena netto	<b>27,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-67570</b>
Kod producenta	<b>YT-67570</b>
Kod EAN	<b>5906083073700</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wyciskacz do mas gęstych 225 x 60 mm Yato YT-67570

Profesjonalny wyciskacz przeznaczony do precyzyjnego dozowania gęstych materiałów budowlanych, takich jak kleje konstrukcyjne, żywice epoksydowe, silikon oraz masy uszczelniające. Narzędzie przystosowane do standardowych tub foliowych o wymiarach 225 x 60 mm.

Wymiary tuby 225 x 60 mm

Mechanizm Potrójne tłoczysko

Model YT-67570

Marka Yato

### Charakterystyka techniczna wyciskacza do mas gęstych

#### Potrójne tłoczysko

Mechanizm z trzema niezależnymi tłokami zapewnia równomierne rozłożenie siły nacisku na całej powierzchni tuby. Rozwiązanie to eliminuje nierównomierne wyciskanie materiału i umożliwia efektywną pracę z substancjami o wysokiej lepkości, takimi jak gęste kleje epoksydowe czy masy poliuretanowe.

### Kompatybilność z tubami 225 x 60 mm

Wymiary 225 x 60 mm odpowiadają standardowym tubom foliowym stosowanym w opakowaniach większości profesjonalnych klejów konstrukcyjnych, żywic i mas uszczelniających. Sprawdzenie kompatybilności polega na zmierzeniu długości i średnicy tuby przed zakupem materiału.

### Konstrukcja szkieletowa

Rama wykonana z wytrzymałego metalu zapewnia stabilność podczas wyciskania materiałów o wysokiej gęstości. Otwarta konstrukcja ułatwia wkładanie i wyjmowanie tub oraz pozwala na kontrolę poziomu zużycia materiału w trakcie pracy.

### Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana z uwzględnieniem rozkładu siły nacisku zmniejsza obciążenie dłoni podczas wielokrotnego wyciskania. Rozwiązanie szczególnie istotne przy długotrwałych pracach wymagających dozowania dużych ilości materiału.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-67570
Typ narzędzia	Wyciskacz do mas gęstych
Wymiary tuby	225 x 60 mm
Mechanizm tłoczący	Potrójne tłoczyisko
Typ tub	Tuby foliowe standardowe

## Zastosowanie wyciskacza do mas gęstych

- Dozowanie klejów konstrukcyjnych do łączenia elementów drewnianych, metalowych i kompozytowych
- Nakładanie żywic epoksydowych w pracach naprawczych i modelarskich
- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Wyciskanie mas uszczelniających do szczelin i połączeń budowlanych
- Dozowanie klejów montażowych przy instalacji listew, paneli i elementów wykończeniowych
- Nakładanie żywic poliuretanowych w pracach izolacyjnych
- Aplikacja silikonów akwarystycznych przy budowie akwariów i terrariów
- Wyciskanie past polerskich i preparatów konserwacyjnych o gęstej konsystencji

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność mechanizmu tłoczącego. Tubę umieszcza się w ramie wyciskacza tak, aby końcówka dozująca wystawała poza obudowę. Po zakończeniu pracy warto zwolnić nacisk tłoków, aby uniknąć niekontrolowanego wypływu materiału.

### **Czyszczenie narzędzia**

Po każdym użyciu zaleca się usunięcie resztek materiału z powierzchni tłoków i ramy za pomocą suchej szmatki. W przypadku zaschniętych pozostałości można zastosować odpowiedni rozpuszczalnik zgodny z typem używanego materiału. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność mechanizmu.

### **Dobór odpowiedniej tuby**

Przed zakupem materiału należy zweryfikować wymiary opakowania. Standard 225 x 60 mm jest najpopularniejszy w przypadku profesjonalnych klejów i mas, ale niektórzy producenci stosują niestandardowe rozmiary. Sprawdzenie kompatybilności pozwala uniknąć problemów podczas montażu.