

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-kd10720-p-62216.html>



Wyciskacz do mas KD10720

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10720
Kod producenta	KD10720
Kod EAN	5903957000978
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciskacz do mas Kraft&Dele KD10720

Pistolet do wyciskania mas uszczelniających, silikonów i klejów przeznaczony do standardowych tub o pojemności 300 ml. Narzędzie ręczne z wzmocnionym mechanizmem posuwu, wykonane z aluminium, metalu i tworzywa sztucznego.

Model KD10720
Pojemność tub 300 ml
Długość komory 230 mm
Waga ok. 0,5 kg

Charakterystyka narzędzia

Wzmocniony mechanizm posuwu

Przeprojektowany mechanizm tłoka wymaga mniejszej siły nacisku w porównaniu ze standardowymi pistoletami, co ogranicza zmęczenie dłoni przy dłuższej pracy i pozwala precyzyjniej kontrolować ilość wyciskanej masy.

Aluminiowo-metalowa konstrukcja

Rama i kluczowe elementy mechanizmu wykonane z aluminium i metalu zapewniają odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Tworzywo sztuczne zastosowano w uchwycie, co obniża wagę narzędzia do 0,5 kg.

Komora na tubę 230 mm / 300 ml

Długość komory 230 mm odpowiada standardowym tubom 300 ml — najpopularniejszemu formatowi silikonów budowlanych, klejów montażowych i mas uszczelniających dostępnych w sprzedaży.

Zastosowanie profesjonalne i amatorskie

Parametry narzędzia pozwalają na użytkowanie zarówno na budowie, jak i przy pracach remontowych czy montażowych wykonywanych sporadycznie. Waga 0,5 kg umożliwia pracę jedną ręką.

Kompatybilność z tubami

Wyciskacz KD10720 jest przystosowany do tub 300 ml w standardowym formacie cylindrycznym. Przed zakupem należy upewnić się, że stosowane tuby mają pojemność 300 ml i średnicę zgodną ze standardem budowlanym — jest to najczęściej spotykany format silikonów, klejów i mas uszczelniających dostępnych w sklepach budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10720
Typ narzędzia	Wyciskacz do silikonu i mas
Pojemność tub	300 ml
Długość komory na tubę	230 mm
Materiały	Aluminium, metal, tworzywo sztuczne
Waga	ok. 0,5 kg
Wzmocniona konstrukcja	Tak

Typowe zastosowania

-
- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych silikonem budowlanym
 - Nakładanie klejów montażowych przy mocowaniu listew i paneli
 - Fugowanie i uszczelnianie w łazienkach oraz kuchniach
 - Wypełnianie szczelin i dylatacji masami akrylowymi
 - Klejenie elementów konstrukcyjnych w pracach stolarskich
 - Uszczelnianie instalacji sanitarnych i grzewczych
 - Prace dekarские — uszczelnianie obróbek blacharskich i kominów
 - Montaż elementów elewacyjnych i wykończeniowych