

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-z-blokada-automatyczna-yato-yt-67520-yato-p-48645.html>

wyciskacz do mas z blokadą automatyczną Yato YT-67520 YATO

Cena brutto	20,08 zł
Cena netto	16,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-67520
Kod producenta	YT-67520
Kod EAN	5906083073717
Producent	YATO

Opis produktu

Wyciskacz do mas rynienkowy Yato YT-67520 z blokadą automatyczną

Wyciskacz do mas konstrukcji rynienkowej przeznaczony do aplikacji silikonów, klejów i uszczelniaczy w tubách 300 ml. Wyposażony w automatyczną blokadę wypływu oraz aluminiowy pręt tłoka zapewniający precyzyjne dozowanie materiałów budowlanych.

Pojemność tuby 300 ml
Wymiary tuby 225 × 60 mm
Typ konstrukcji Rynienkowy
Blokada automatyczna Tak

Charakterystyka wyciskacza do mas Yato YT-67520

Konstrukcja rynienkowa z blokadą automatyczną

Typ rynienkowy zapewnia stabilne prowadzenie tuby podczas pracy. Automatyczna blokada wypływu zatrzymuje ciśnienie po zwolnieniu spustu, eliminując niekontrolowane wyciekanie masy i marnotrawstwo materiału.

Aluminiowy pręt tłoka i uchwyt

Aluminium w konstrukcji pręta tłoka oraz uchwytu zmniejsza masę narzędzia przy zachowaniu sztywności. Materiał ten nie koroduje i zapewnia płynny ruch mechanizmu przez cały okres użytkowania.

Dodatkowe elementy prowadnicy tłoka

Rozbudowana prowadnica ułatwia wycofywanie tłoczyska po zakończeniu pracy. Funkcja ta przyspiesza wymianę tub i umożliwia szybkie zatrzymanie aplikacji bez rozlewania materiału.

Kompatybilność z tubami 300 ml

Wymiary łoża 225 × 60 mm odpowiadają standardowym tubom o pojemności 300 ml. Format ten jest najpopularniejszy w dystrybucji silikonów budowlanych, klejów montażowych i uszczelniaczy akrylowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-67520
Marka	Yato
Typ konstrukcji	Rynienkowy
Pojemność tuby	300 ml
Wymiary tuby	225 × 60 mm
Długość tuby	225 mm
Średnica tuby	60 mm
Materiał korpusu	Blacha stalowa
Materiał pręta tłoka	Aluminium
Materiał uchwytu	Aluminium
Blokada automatyczna	Tak
Zastosowanie	Gęste masy, kleje, silikony, uszczelniacze

Zastosowanie wyciskacza rynienkowego

- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych
- Nakładanie klejów montażowych przy montażu listew i paneli
- Wypełnianie szczelin akrylami w pracach wykończeniowych
- Uszczelnianie złączy w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Klejenie elementów elewacyjnych i wykończeniowych
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego dozowania mas

-
- Profesjonalne wykończenie wnętrz i renowacje

Użytkowanie wyciskacza do mas

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem aplikacji należy odciągnąć tłok do końca, przesuwając pręt aluminiowy wzdłuż prowadnicy. Tubę umieszcza się w łożu rynienkowym, sprawdzając zgodność wymiarów 225 × 60 mm. Po ułożeniu tuby naciska się dźwignię spustu, dociskając tłok do dna tuby, co uruchamia mechanizm wyciskania.

Kontrola wypływu i bezpieczeństwo

Automatyczna blokada zatrzymuje wypływ masy po zwolnieniu spustu. Funkcja ta eliminuje konieczność ręcznego odciągania tłoka po każdym użyciu. Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, szczególnie przy aplikacji mas chemoutwardzalnych i rozpuszczalnikowych.

Produkty powiązane

Do wyciskacza Yato YT-67520 pasują standardowe tuby 300 ml z silikonami sanitarnymi, akrylami, klejami montażowymi oraz uszczelniaczami budowlanymi dostępnymi w ofercie producentów materiałów wykończeniowych.

...