

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-metalowy-do-mas-230mm-schmith-sch07g01003-p-59393.html>



Wyciskacz metalowy do mas 230mm Schmith SCH07G01003

Cena brutto	22,47 zł
Cena netto	18,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07G01003
Kod producenta	SCH07G01003
Kod EAN	5902004778341
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyciskacz metalowy do mas 230mm Schmith SCH07G01003

Mechaniczny wyciskacz przeznaczony do dozowania mas uszczelniających, klejów oraz silikonów z tub kartuszy. Konstrukcja stalowa ze wzmocnionym szkieletem zapewnia stabilność podczas pracy z materiałami o różnej gęstości.

Długość 230 mm
Konstrukcja Stalowa wzmocniona
Uchwyt ABS na nitach
Model SCH07G01003

Charakterystyka techniczna

Wzmocniony szkielet stalowy

Rama wykonana ze stali konstrukcyjnej eliminuje ugięcia podczas wciskania gęstych mas. Pozwala to na równomierne dozowanie materiału bez przerw w pracy, nawet przy niskich temperaturach, gdy lepkość produktu wzrasta.

Mechanizm dozujący z precyzyjną kontrolą

System drążka tłokowego z mechanizmem zapadkowym umożliwia stopniowe dozowanie masy. Mechanizm zapobiega cofaniu się tłoka, co zapewnia ciągłość nanoszenia bez kapania po zwolnieniu uchwytu.

Ergonomiczny uchwyt ABS

Rękojeść z tworzywa ABS mocowana na trwałych nitach zapewnia stabilny chwyt podczas wielokrotnego wciskania. Materiał redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac i nie ślizga się w kontakcie z masami budowlanymi.

Uniwersalny rozmiar 230 mm

Długość 230 mm odpowiada standardowym tubom kartuszy o pojemności 280-310 ml. Wyciskacz współpracuje z większością dostępnych na rynku mas uszczelniających, klejów montażowych i silikonów w standardowych opakowaniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07G01003
Producent	Schmith
Długość całkowita	230 mm
Materiał szkieletu	Stal konstrukcyjna wzmocniona
Materiał uchwytu	ABS
Typ mocowania uchwytu	Nity
Kompatybilność	Tuby kartuszy 280-310 ml
Typ mechanizmu	Drążkowy z zapadką

Zastosowanie

- Dozowanie silikonów sanitarnych i budowlanych przy uszczelnianiu połączeń
- Aplikacja klejów montażowych podczas instalacji listew, paneli i elementów wykończeniowych
- Nakładanie mas uszczelniających w pracach dekarских i elewacyjnych
- Wypełnianie szczelin i spoin w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Uszczelnianie połączeń w montażu stolarki okiennej i drzwiowej
- Prace wykończeniowe wymagające precyzyjnego dozowania past i klejów
- Konserwacja i naprawy w warsztatach i zakładach przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić swobodny ruch drążka tłokowego i działanie mechanizmu zapadkowego. Umieścić tubę w

wyciskaczu, obciąć końcówkę kartusza pod kątem 45° i nakręcić aplikator. Wcisnąć drążek do momentu kontaktu z tłokiem tuby.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy zwolnić mechanizm zapadkowy i wycofać drążek. Usunąć resztki masy z powierzchni szkieletu za pomocą szmatki zwilżonej odpowiednim rozpuszczalnikiem (w zależności od rodzaju użytej masy). Nie zanurzać całego narzędzia w rozpuszczalniku – czyścić tylko zanieczyszczone elementy.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu z drążkiem w pozycji wycofanej. Okresowo sprawdzać stan mechanizmu zapadkowego i w razie potrzeby usuwać zaschnięte resztki materiałów. Unikać przechowywania z zamocowanymi tubami – po zakończeniu pracy zawsze wyjmować kartusz z wyciskacza.

Produkty powiązane

Do pracy z wyciskaczem przydatne mogą być: tuby wymienne do kartuszy, aplikatory o różnych kątach i szerokościach wypływu, czyściki do usuwania resztek silikonu, rękawice robocze chroniące przed kontaktem z masami chemoutwardzalnymi.

...