

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-rurowy-z-zaworem-odcinajacym-do-tub-300-ml-yt-67542-yato-p-69261.html>



## Wyciskacz rurowy z zaworem odcinającym do tub 300 ml YT-67542 YATO

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,13 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>13,93 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>YT-67542</b>                                |
| Kod producenta   | <b>YT-67542</b>                                |
| Kod EAN          | <b>5906083133268</b>                           |
| Producent        | <b>YATO</b>                                    |

### Opis produktu

#### Wyciskacz rurowy z zaworem odcinającym do tub 300 ml YT-67542 YATO

Wyciskacz rurowy YT-67542 to narzędzie ręczne przeznaczone do aplikacji gęstych mas z tub o pojemności 300 ml — silikonów, klejów montażowych i uszczelniaaczy. Rurowa konstrukcja prowadnicy w połączeniu z zaworem odcinającym zapewnia kontrolowane dozowanie materiału bez samoczynnego wypływu po zwolnieniu nacisku.

|                                |
|--------------------------------|
| Pojemność tuby 300 ml          |
| Długość tuby prowadnicy 230 mm |
| Materiał korpusu ABS           |
| Materiał uchwytu PA (poliamid) |

### Charakterystyka narzędzia

#### Zawór odcinający przepływ

Po zwolnieniu nacisku na spust zawór natychmiast blokuje dalszy wypływ masy. Eliminuje to efekt kapania, który jest typowym problemem wyciskaczy bez tego mechanizmu — szczególnie przy pracy z rzadszymi silikonami lub klejami o niskiej lepkości.

### Rurowa konstrukcja prowadnicy

Tuba 300 ml jest osadzona w zamkniętej prowadnicy rurowej o długości 230 mm, co stabilizuje jej położenie podczas wyciskania. Równomierne prowadzenie przekłada się na stałą grubość nakładanej spoiny i ogranicza konieczność korygowania aplikacji.

### Korpus z tworzywa ABS

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) to tworzywo odporne na uderzenia mechaniczne i większość powszechnych rozpuszczalników. Korpus z ABS jest lżejszy od metalowego odpowiednika, co zmniejsza zmęczenie ręki przy długotrwałej pracy.

### Uchwyt z poliamidu (PA)

Poliamid charakteryzuje się wysoką sztywnością i odpornością na ścieranie. Uchwyt z PA zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy kontakcie z substancjami chemicznymi obecnymi w środowisku pracy — klejami, silikonami czy środkami czyszczącymi.

## Specyfikacja techniczna

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Model                       | YT-67542                                             |
| Producent                   | YATO                                                 |
| Typ                         | Wyciskacz rurowy                                     |
| Pojemność obsługiwanej tuby | 300 ml                                               |
| Długość tuby prowadnicy     | 230 mm                                               |
| Zawór odcinający            | Tak                                                  |
| Materiał korpusu            | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)                   |
| Materiał uchwytu            | PA (poliamid)                                        |
| Przeznaczenie               | Silikony, kleje montażowe, uszczelniacze, gęste masy |

## Zastosowanie

Wyciskacz YT-67542 jest przeznaczony do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrolowana aplikacja materiałów pakowanych w standardowe tuby 300 ml:

- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych silikonem
- Klejenie elementów w pracach wykończeniowych wewnątrz
- Aplikacja mas uszczelniających przy montażu instalacji sanitarnych
- Nakładanie klejów montażowych przy mocowaniu luster, listew i paneli

- 
- Uszczelnianie szczelin w pracach remontowych i budowlanych
  - Aplikacja akrylu przy wykańczaniu połączeń ścian z sufitem lub podłogą
  - Prace instalacyjne wymagające precyzyjnego dozowania kleju konstrukcyjnego

### **Kompatybilność z tubami**

Wyciskacz jest przystosowany do standardowych tub o pojemności 300 ml. Przed zakupem należy sprawdzić, czy tuby używanego materiału (silikonu, kleju, uszczelnacza) mają pojemność 300 ml — jest to najczęściej spotykany format w sprzedaży detalicznej i hurtowej. Tuby o pojemności 280 ml, które również są dostępne na rynku, zazwyczaj pasują do tego samego wyciskacza ze względu na zbliżone wymiary zewnętrzne.