

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskarka-wolnoobrotowa-650w-kd4251-p-67560.html>

## Wyciskarka wolnoobrotowa 650W KD4251

Cena brutto	<b>281,88 zł</b>
Cena netto	<b>229,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD4251</b>
Kod producenta	<b>KD4251</b>
Kod EAN	<b>5903957021508</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wyciskarka wolnoobrotowa 650W KD4251

KD4251 to wyciskarka wolnoobrotowa (slow juicer) marki KRAFT&DELE przeznaczona do codziennego przygotowywania soków, smoothie, przecierów i sorbetów z owoców oraz warzyw. Praca na poziomie 58 obr./min ogranicza utlenianie składników i nagrzewanie masy, co przekłada się na lepsze zachowanie witamin, minerałów i błonnika w porównaniu z tradycyjnymi sokowirówkami odśrodkowymi.

Moc szczytowa 650 W

Prędkość obrotowa 58 obr./min

Liczba sit 3 wymienne

Czas pracy ciągłej do 30 minut

### Charakterystyka urządzenia

#### Niskie obroty - 58 obr./min

Wolnoobrotowy mechanizm tłoczący wyciska sok bez generowania ciepła tarcia. Oznacza to mniejsze utlenianie i dłuższy czas przechowywania soku bez utraty smaku oraz wartości odżywczych - w przeciwieństwie do sokowirówek odśrodkowych pracujących

przy kilku tysiącach obrotów na minutę.

### 3 wymienne sita

Zestaw obejmuje sito do klarownych soków, sito do smoothie i przecierów (większe oczka, przepuszcza błonnik) oraz sito do sorbetów i mrożonych deserów. Jeden sprzęt pozwala przygotować różne rodzaje przetworów bez konieczności zakupu osobnych urządzeń.

### Funkcja biegu wstecznego

W przypadku zaklinowania twardego składnika – np. włóknistego imbiru czy selera – bieg wsteczny cofa ślimak, co pozwala uwolnić zablokowany materiał bez demontażu urządzenia. Skraca czas obsługi i zmniejsza ryzyko uszkodzenia mechanizmu.

### Blokada kapania i cicha praca

Zawór blokady kapania zatrzymuje przepływ soku po odsunięciu pojemnika, co eliminuje zabrudzenia blatu. Niski poziom hałasu wynikający z wolnych obrotów silnika indukcyjnego umożliwia użytkowanie urządzenia bez zakłócania otoczenia.

### Silnik indukcyjny i zabezpieczenie przed przegrzaniem

Silnik indukcyjny charakteryzuje się mniejszą liczbą elementów ruchomych niż silnik szczotkowy, co przekłada się na trwałość i cichszą pracę. Wbudowane zabezpieczenie termiczne wyłącza urządzenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, chroniąc silnik przed uszkodzeniem przy intensywnym użytkowaniu. Zalecany czas pracy ciągłej wynosi do 30 minut.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD4251
Typ urządzenia	Wyciskarka wolnoobrotowa (slow juicer)
Napięcie zasilania	220-240 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	450 W
Moc szczytowa	650 W
Prędkość obrotowa	58 obr./min
Czas pracy ciągłej	do 30 minut

---

Liczba sit w zestawie	3 (sok klarowny, smoothie/przecier, sorbety)
Funkcja biegu wstecznego	tak
Blokada kapania	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Typ silnika	indukcyjny

## Zastosowania

---

- Soki klarowne z jabłek, marchewki, buraków, ogórków
- Soki z liściastych warzyw: szpinaku, jarmużu, natki pietruszki
- Smoothie i przeciera owocowo-warzywne z błonnikiem
- Soki z owoców cytrusowych i miękkich owoców (np. granat, winogrona)
- Domowe sorbety i lody owocowe z mrożonych składników
- Mleko roślinne (np. z namoczonych orzechów, migdałów)
- Przetwory z imbiru, kurkumy i innych twardych korzeni
- Soki warzywne do przetworów i zup kremowych

## Zawartość zestawu

---

- Wyciskarka wolnoobrotowa KD4251
- Pojemnik na sok
- Pojemnik na miąższ
- 3 wymienne sita
- Szczoteczka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi w języku polskim

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie elementy mające kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Składniki powinny być pokrojone na kawałki dostosowane do rozmiaru otworu wsadowego – zbyt duże elementy mogą powodować blokady. W przypadku zaklinowania składnika należy użyć funkcji biegu wstecznego zamiast siłowego przepychania.

Po każdym użyciu zaleca się niezwłoczne płukanie sita pod bieżącą wodą, zanim resztki soku wyschną w oczkach. Dołączona szczoteczka ułatwia czyszczenie siatki sita. Elementy plastikowe można myć ręcznie; przed myciem należy sprawdzić w instrukcji, które części są przeznaczone do mycia w zmywarce. Urządzenie wymaga przerwy po 30 minutach pracy ciągłej, aby silnik mógł ostygnąć.