

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wykretaki-do-zerwanych-srub-25-elementow-kd10077-p-63506.html>



Wykrętaki do zerwanych śrub 25 elementów KD10077

Cena brutto	57,34 zł
Cena netto	46,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10077
Kod producenta	KD10077
Kod EAN	5903957015835
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wykrętaki do zerwanych śrub — zestaw 25 elementów KD10077

KD10077 to zestaw ekstraktorów śrub przeznaczonych do usuwania złamanych, zerwanych, zardzewiałych oraz nadmiernie dokręconych elementów złącznych. Zestaw obejmuje 25 narzędzi w różnych rozmiarach i typach, co pozwala dopasować ekstraktor do średnicy i rodzaju uszkodzonej śruby lub wkrętu.

Model KD10077
Liczba elementów 25 szt.
Materiał Stal wysokogatunkowa
Przeznaczenie Ekstrakcja uszkodzonych śrub

Charakterystyka zestawu

Zakres rozmiarów

Zestaw zawiera 25 elementów w różnych rozmiarach, co umożliwia pracę z szerokim zakresem średnic śrub — od drobnych wkrętów po większe elementy złączne stosowane w mechanice i budownictwie.

Stal wysokogatunkowa

Ekstraktory wykonano ze stali wysokogatunkowej, która charakteryzuje się twardością niezbędną do wbicia się w materiał uszkodzonej śruby i wytrzymałością na skręcanie podczas wykręcania.

Lewostronne rowkowanie

Robocza część ekstraktorów posiada lewostronne rowki spiralne — podczas obrotu w kierunku wykręcania narzędzie samoczynnie zagłębia się w materiał śruby, zwiększając pewność chwytu.

Kompatybilność z wiertarką i kluczem

Ekstraktory można stosować z wiertarką rewersyjną, uchwytem T-kształtnym lub kluczem do ekstraktorów. Chwyt dostosowany do standardowych uchwytów narzędziowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10077
Liczba elementów w zestawie	25 szt.
Materiał	Stal wysokogatunkowa
Przeznaczenie	Usuwanie zerwanych, złamanych i zardzewiałych śrub oraz wkrętów
Zawartość zestawu	Ekstraktory w różnych rozmiarach i typach

Zastosowanie

Ekstraktory śrub stosuje się wszędzie tam, gdzie standardowe narzędzia (klucze, wkrętaki) nie są w stanie uchwycić ani obrócić uszkodzonego elementu złącznego. Typowe zastosowania zestawu KD10077:

- Usuwanie śrub z zerwanym łbem w silnikach i skrzyniach biegów
- Wykręcanie zardzewiałych śrub podwozia i układu wydechowego
- Ekstrakcja wkrętów z ześlizgniętym gniazdem (krzyżowym lub płaskim)
- Usuwanie złamanych sworzni i kołków gwintowanych
- Prace naprawcze w instalacjach hydraulicznych i grzewczych
- Naprawa mebli i konstrukcji stalowych z uszkodzonymi elementami złącznymi
- Warsztatowe prace blacharskie i mechaniczne

Użytkowanie

Sposób pracy z ekstraktorami

Przed użyciem ekstraktora należy wywiercić w osi zerwanej śruby otwór pilotażowy o średnicy mniejszej od średnicy ekstraktora. Dobrany ekstraktor wbija się lekko w otwór, a następnie obraca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara — lewostronny gwint powoduje zagłębianie się narzędzia i jednocześnie wykręcanie uszkodzonej śruby. W przypadku silnie zapieczonych elementów zaleca się wcześniejsze zastosowanie środka penetrującego i odczekanie kilku minut przed ekstrakcją.