

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wykrojniki-nastawny-do-glazury-fi-30-80-mm-03920-vorel-p-1148.html>

Wykrojniki nastawny do glazury, fi 30-80 mm 03920 VOREL

Cena brutto	14,15 zł
Cena netto	11,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	03920
Kod producenta	03920
Kod EAN	5906083039201
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Waga [g]	110
Średnica cięcia [mm]	30-80
Zastosowanie	Ceramika
Ilość [szt.]	1

Opis produktu

Wykrojniki nastawny do glazury VOREL 03920, fi 30-80 mm

Narzędzie do wycinania okrągłych otworów w płytkach ceramicznych z możliwością regulacji średnicy w zakresie 30-80 mm. Przeznaczony do prac instalacyjnych i wykończeniowych wymagających precyzyjnego cięcia glazury.

Zakres średnicy 30-80 mm

Typ narzędzia Wykrojniki nastawny

Producent VOREL

Model 03920

Charakterystyka wykrojnika do glazury

Regulacja średnicy cięcia

Zakres 30-80 mm umożliwia wycinanie otworów pod standardowe instalacje hydrauliczne i elektryczne. Mechanizm nastawiania pozwala precyzyjnie dostosować średnicę do wymiarów rur, puszek instalacyjnych czy armatury łazienkowej bez konieczności posiadania zestawu wykrojników o stałych średnicach.

Zastosowanie w pracach glazurniczych

Wykrojnik przeznaczony do cięcia płytek ceramicznych, gresu i glazury podczas montażu instalacji. Umożliwia wykonanie otworów bez uszkodzenia struktury płytki, co ma znaczenie przy przejściach instalacyjnych przez powierzchnie wykończone.

Konstrukcja narzędzia

Wykonanie z materiałów odpornych na ścieranie zapewnia trwałość podczas wielokrotnego użytkowania. Mechanizm regulacji średnicy pozwala na szybką zmianę wymiaru otworu bez demontażu narzędzia.

Marka VOREL

Producent narzędzi ręcznych i elektronarzędzi znany z rozwiązań dla branży budowlanej i warsztatowej. Seria narzędzi VOREL obejmuje produkty do obróbki różnych materiałów budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Wykrojnik nastawny do glazury, fi 30-80 mm 03920 VOREL
Producent	VOREL
Model	03920
Zakres średnicy cięcia	30-80 mm
Typ	Wykrojnik nastawny
Materiał obrabiany	Glazura, płytki ceramiczne

Zastosowanie wykrojnika

- Wycinanie otworów pod rury kanalizacyjne o średnicy 40-50 mm
- Przygotowanie przejść dla instalacji wodnych (rury 15-32 mm)
- Montaż puszek podtynkowych w glazurze (średnica 60 mm)
- Otwory pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
- Przejścia instalacyjne w płytkach ściennych i podłogowych
- Montaż armatury łazienkowej (uchwyty, wieszaki)
- Instalacja grzejników łazienkowych (przyłącza)
- Prace wykończeniowe w kuchniach i łazienkach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy dokładnie wymierzyć miejsce otworu i zaznaczyć środek na glazurze. Wykrojnik wymaga ustawienia właściwej średnicy poprzez poluzowanie mechanizmu blokującego i przesunięcie ramion dożądanego wymiaru. Cięcie wykonuje się z umiarkowanym naciskiem, stopniowo pogłębiając rowek.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania wykrojnika konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: okulary ochronne zabezpieczają przed odpryskami glazury, rękawice robocze chronią dłonie przed ostrymi krawędziami. Należy zapewnić stabilne podłoże dla ciętej płytki, aby uniknąć pęknięć.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy wykrojnik należy oczyścić z pyłu ceramicznego. Mechanizm regulacji wymaga okresowego smarowania, aby zapewnić płynną zmianę średnicy. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów metalowych.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wykrojnikiem przydatne są: wiertła diamentowe do glazury (do wykonania otworu startowego), pilniki diamentowe (do wykańczania krawędzi), ołówki do glazury (do precyzyjnego oznaczania) oraz mata antypoślizgowa (stabilizacja płytki podczas cięcia).

...