

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-przeplywu-wody-czasowy-89281-flo-p-1159.html>

Wyłącznik przepływu wody - czasowy 89281 FLO

Cena brutto	34,14 zł
Cena netto	27,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89281
Kod producenta	89281
Kod EAN	5906083892813
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	1, 3/4
Materiał	ABS

Opis produktu

Wyłącznik przepływu wody czasowy FLO 89281

Automatyczny wyłącznik przepływu wody z funkcją czasową umożliwiającą zaprogramowanie czasu podlewania od 5 do 120 minut. Urządzenie montowane między kranem a węzłem ogrodowym eliminuje konieczność ręcznego zamykania wody po zakończeniu nawadniania.

Zakres czasowy 5-120 minut

Przyłącze do kranu 3/4" / 1"

Przyłącze do węża 1/2"

Model 89281

Charakterystyka wyłącznika czasowego wody

Programowalny czas podlewania

Zakres od 5 do 120 minut pozwala na precyzyjne dostosowanie czasu nawadniania do potrzeb ogrodu. Mechanizm czasowy automatycznie zamyka przepływ wody po upływie ustawionego okresu, zapobiegając marnotrawstwu wody i nadmiernemu podlewaniu roślin.

Uniwersalne przyłącza gwintowane

Wyłącznik wyposażony w dwa standardy gwintów do kranu (3/4" i 1") zapewnia kompatybilność z większością kranów ogrodowych dostępnych na rynku. Przyłącze wyjściowe 1/2" pasuje do standardowych węży ogrodowych bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Mechaniczne sterowanie przepływem

Urządzenie działa mechanicznie, nie wymaga zasilania elektrycznego ani baterii. System czasowy oparty na mechanizmie zegarowym gwarantuje niezawodność działania niezależnie od warunków atmosferycznych i dostępu do energii.

Oszczędność zasobów wodnych

Automatyczne zamykanie przepływu eliminuje ryzyko pozostawienia odkręconego kranu na długi czas. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy podlewaniu w godzinach porannych lub podczas nieobecności w domu, pozwalając na racjonalne gospodarowanie wodą.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89281
Zakres czasowy	5-120 minut
Przyłącze wejściowe (do kranu)	3/4" lub 1" (gwint zewnętrzny)
Przyłącze wyjściowe (do węża)	1/2" (gwint zewnętrzny)
Typ sterowania	Mechaniczny (bez zasilania)
Producent	FLO

Zastosowanie wyłącznika czasowego

- Automatyczne podlewanie trawników z możliwością ustawienia czasu nawadniania
- Nawadnianie rabat kwiatowych i grządek warzywnych bez nadzoru
- Kontrola czasu podlewania podczas nieobecności w domu
- Oszczędzanie wody przez eliminację zapominania o zamknięciu kranu
- Podlewanie roślin w systemach z zraszaczami stacjonarnymi
- Nawadnianie ogrodów przydomowych i działek rekreacyjnych
- Stosowanie w szklarniach i tunelach foliowych przy ręcznym podlewaniu
- Kontrola przepływu wody w systemach tymczasowych bez sterowników elektronicznych

Użytkowanie i montaż

Instalacja wyłącznika przepływu

Wyłącznik montuje się bezpośrednio na wylocie kranu ogrodowego, dobierając odpowiedni gwint (3/4" lub 1") do średnicy kranu. Do przyłącza wyjściowego 1/2" podłącza się standardowy wąż ogrodowy. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń gwintowych. Urządzenie można stosować przy ciśnieniu wody typowym dla instalacji wodociągowych domowych.

Ustawianie czasu podlewania

Czas podlewania ustawia się za pomocą pokrętła regulacyjnego, obracając je do wybranej wartości w zakresie od 5 do 120 minut. Po odkręceniu kranu mechanizm czasowy rozpoczyna odliczanie. Po upływie ustawionego czasu wyłącznik automatycznie zamyka przepływ wody. Dla krótkich cykli podlewania (5-30 minut) zaleca się ustawienie dokładnie wymaganego czasu, podczas gdy dłuższe cykle (60-120 minut) stosuje się przy intensywnym nawadnianiu w upalne dni.

Konserwacja urządzenia

Wyłącznik czasowy nie wymaga skomplikowanej konserwacji. Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się odłączenie urządzenia, osuszenie z pozostałości wody i przechowywanie w suchym pomieszczeniu. W przypadku twardej wody warto okresowo sprawdzać czystość filtrów wewnętrznych i usuwać ewentualne osady kamienia. Mechanizm czasowy należy chronić przed uderzeniami mechanicznymi, które mogą wpłynąć na dokładność pomiaru czasu.

Kompatybilność z systemami podlewania

Wyłącznik czasowy FLO 89281 współpracuje z węzami ogrodowymi o standardowym przyłączy 1/2", zraszaczami ręcznymi, lance podlewające oraz pistoletem ogrodniczymi. Może być stosowany jako element prostych systemów nawadniania bez sterowników elektronicznych, szczególnie w miejscach bez dostępu do zasilania elektrycznego.

...