

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-zaplону-do-agregatu-t05003-ct05003-3-geko-p-34292.html>

Wyłącznik zapłonu do agregatu T05003 CT05003-3 GEKO

Cena brutto	43,96 zł
Cena netto	35,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CT05003-3
Kod producenta	CT05003-3
Kod EAN	5901477170966
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyłącznik zapłonu GEKO CT05003-3

Część zamienna do agregatu prądotwórczego GEKO T05003, odpowiedzialna za kontrolę układu zapłonowego silnika. Oryginalny komponent zapewniający bezpośrednią kompatybilność z modelem bazowym.

Model CT05003-3

Kompatybilność GEKO T05003

Typ produktu Część zamienna

Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja wyłącznika zapłonu

Komponent przerywa obwód elektryczny układu zapłonowego, co powoduje zatrzymanie silnika. Mechanizm ten zapewnia bezpieczne wyłączenie agregatu bez konieczności ingerencji w system paliwowy.

Dedykowana kompatybilność

Wyłącznik zaprojektowany specjalnie dla modelu GEKO T05003. Oznaczenie CT05003-3 wskazuje na bezpośrednią zgodność z

systemem elektrycznym tego agregatu, co eliminuje ryzyko problemów z montażem lub działaniem.

Oryginalny komponent GEKO

Część wyprodukowana przez producenta agregatu, co gwarantuje zachowanie parametrów technicznych i elektrycznych zgodnych z założeniami konstrukcyjnymi urządzenia.

Znaczenie dla eksploatacji

Sprawny wyłącznik zapłonu jest elementem bezpieczeństwa – umożliwi natychmiastowe zatrzymanie silnika w sytuacjach awaryjnych oraz zapewnia prawidłowe cykle pracy agregatu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05003-3
Kompatybilność	Agregat GEKO T05003
Producent	GEKO
Typ elementu	Wyłącznik zapłonu
Kategoria	Części zamienne do agregatów prądotwórczych

Kiedy wymienić wyłącznik zapłonu

Wymiana tego komponentu może być konieczna w następujących sytuacjach:

- Agregat nie wyłącza się po przestawieniu przełącznika
- Silnik zatrzymuje się samoczynnie podczas pracy
- Widoczne uszkodzenia mechaniczne lub korozja elementu
- Luzy w mechanizmie przełącznika
- Przerwy w przewodzeniu prądu (sprawdzone miernikiem)
- Przegrzewanie się obudowy wyłącznika

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model agregatu na tabliczce znamionowej urządzenia. Wyłącznik CT05003-3 jest przeznaczony wyłącznie dla modelu GEKO T05003. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w układzie elektrycznym i mocowaniu.

Montaż i konserwacja

Podczas wymiany wyłącznika zapłonu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć agregat od odbiorników i wyłączyć silnik. Zdemontowanie starego wyłącznika wymaga odłączenia przewodów elektrycznych – warto oznaczyć je lub wykonać zdjęcie układu przed demontażem. Nowy wyłącznik montuje się w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów zgodnie z schematem elektrycznym agregatu.

Po montażu zaleca się sprawdzenie działania poprzez próbne uruchomienie i zatrzymanie silnika. Wyłącznik nie wymaga konserwacji okresowej, jednak warto regularnie sprawdzać stan przewodów i połączeń elektrycznych w jego okolicy.

Zalecenia eksploatacyjne

Wyłącznik zapłonu należy chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Podczas pracy w trudnych warunkach (kurz, opary chemiczne) warto częściej kontrolować stan połączeń elektrycznych. Unikać mechanicznych uszkodzeń podczas transportu i obsługi agregatu.

Powiązane elementy układu elektrycznego

Przy wymianie wyłącznika zapłonu warto rozważyć kontrolę innych elementów układu elektrycznego agregatu GEKO T05003: świecy zapłonowej, przewodów zapłonowych oraz cewki zapłonowej. Kompleksowa konserwacja układu zapłonowego wydłuża żywotność poszczególnych komponentów.