

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wypiekacz-do-chleba-650w-15-programow-68032-lund-p-48996.html>

wypiekacz do chleba 650W, 15 programów 68032 LUND

Cena brutto	228,84 zł
Cena netto	186,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	68032
Kod producenta	68032
Kod EAN	5906083089602
Producent	Lund

Opis produktu

Wypiekacz do chleba LUND 68032 - 650W, 15 programów

Automatyczny wypiekacz do chleba z misą o pojemności 1,5 kg, umożliwiający przygotowanie różnorodnych wypieków w warunkach domowych. Model wyposażony w funkcję opóźnionego startu oraz panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

Moc 650 W

Liczba programów 15

Maksymalne obciążenie 1,5 kg

Opóźnienie startu do 15 h

Charakterystyka wypiekacza LUND 68032

Moc 650W i pojemność misy 1,5 kg

Moc 650W zapewnia równomierne rozprzowanie ciepła podczas wypieku. Misa o maksymalnym obciążeniu 1,5 kg pozwala na przygotowanie bochenka chleba o wadze odpowiedniej dla gospodarstwa domowego 3-4 osobowego. Nieprzywierająca powłoka ułatwia wyjmowanie gotowego wypieku i czyszczenie.

15 automatycznych programów wypiekania

Urządzenie oferuje programy dedykowane różnym rodzajom ciasta: chleb pszenny, słodki, zakwasowy, francuski, pełnoziarnisty, szybki, bez cukru, wieloziarnisty, mleczny, bezglutenowy. Dostępne są również programy do przygotowania ciasta (surowego, zaczynowego, na słodko), dopiekania oraz jogurtu. Każdy program dostosowuje czas i temperaturę do specyfiki składników.

Funkcja opóźnionego startu do 15 godzin

Timer umożliwia zaprogramowanie rozpoczęcia procesu wypieku z wyprzedzeniem do 15 godzin. Funkcja przydatna przy planowaniu świeżego chleba na określoną porę dnia - można ustawić wypiek wieczorem, aby rano otrzymać świeży bochenek. Po zakończeniu programu działa funkcja podtrzymywania temperatury przez 60 minut.

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD

Czytelny wyświetlacz LCD informuje o wybranym programie, czasie pozostałym do zakończenia oraz ustawieniach. Przyciski pozwalają na wybór rozmiaru chleba, regulację stopnia przyrumienienia skórki oraz ustawienie opóźnienia startu. Sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu procesu oraz o momentach wymagających interwencji użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 68032
Moc	650 W
Napięcie zasilania	220-240 V AC, 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie miski	1,5 kg
Liczba programów	15
Wymiary zewnętrzne	280 x 260 x 325 mm
Masa	4,1 kg
Materiał obudowy	szcotkowana stal nierdzewna
Typ wyświetlacza	LCD
Powłoka miski	nieprzywierająca
Opóźnienie startu	do 15 godzin
Podtrzymywanie temperatury	60 minut
Klasa izolacji elektrycznej	I
Możliwość mycia w zmywarce	nie
Zawartość zestawu	wypiekacz, miska z mieszadłem, pojemnik z miarką, łyżka z miarką, hak do wyjmowania mieszadła, instrukcja obsługi

Programy wypiekania

Wypiekacz LUND 68032 dysponuje 15 predefiniowanymi programami dostosowanymi do różnych rodzajów ciasta i wypieków:

-
- Chleb pszenny - podstawowy program do chleba z mąki pszennej
 - Chleb słodki - do ciasta z dodatkiem cukru i tłuszczu
 - Chleb naturalny zakwasowy - wydłużony czas fermentacji
 - Chleb francuski - chrupiąca skórka, delikatny mięksisz
 - Chleb pełnoziarnisty - dla mąk ciężkich, dłuższy czas wypieku
 - Chleb szybki - skrócony cykl przygotowania
 - Chleb bez cukru - dla diet niskowęglowodanowych
 - Chleb wieloziarnisty - z dodatkiem ziaren i nasion
 - Chleb mleczny - z użyciem mleka zamiast wody
 - Chleb bezglutenowy - dostosowany do mąk bezglutenowych
 - Ciasto na słodko - przygotowanie ciasta drożdżowego
 - Ciasto surowe - tylko wyrabianie, bez wypieku
 - Ciasto zaczynowe - wyrabianie i wyrastanie
 - Dopiekanie - dokończenie wypieku lub odświeżenie
 - Jogurt - fermentacja mleka w kontrolowanej temperaturze

Użytkowanie i konserwacja

Obsługa panelu sterowania

Panel wyposażony w przyciski wyboru programu, rozmiaru bochenka oraz stopnia przyrumienienia. Przyciski "+" i "-" służą do ustawiania czasu opóźnienia startu. Przycisk "START/STOP/PAUSE" kontroluje rozpoczęcie, wstrzymanie oraz zakończenie pracy urządzenia. Wyświetlacz LCD informuje na bieżąco o statusie procesu.

Czyszczenie i konserwacja

Misa z nieprzywierającą powłoką wymaga czyszczenia ręcznego - nie należy myć jej w zmywarce. Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej czyści się wilgotną szmatką. Antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność podczas pracy. Po każdym użyciu należy usunąć pozostałości ciasta z mieszadła i komory wypiekacza.

Instrukcja obsługi

W zestawie znajduje się instrukcja w 17 językach, w tym polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Zawiera przepisy podstawowe, wskazówki dotyczące proporcji składników oraz rozwiązywanie typowych problemów związanych z wypiekiem chleba.

Zastosowanie

-
- Wypiek chleba pszennego, żytniego i mieszanego
 - Przygotowanie chleba bezglutenowego dla osób z nietolerancją glutenu
 - Wypieki słodkie - babki, ciasta drożdżowe
 - Przygotowanie ciasta surowego do dalszej obróbki

-
- Fermentacja jogurtu w kontrolowanej temperaturze
 - Dopiekanie lub odświeżanie wcześniej upieczonego chleba
 - Wypieki z dodatkiem ziaren, orzechów i rodzynek
 - Chleb na zakwasie naturalnym z wydłużonym czasem fermentacji