

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 16:00

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-1500w-kd1675-z-kraftdele-p-61479.html>



WYRZYNARKA 1500W KD1675-Z KRAFT&DELE

Cena brutto	82,11 zł
Cena netto	66,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1675-Z
Kod producenta	KD1675-Z
Kod EAN	5903175335883
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyrzynarka sieciowa Kraft&Dele KD1675-Z 1500W

Sieciowa wyrzynarka z silnikiem o mocy 1500W, przeznaczona do cięcia drewna, metalu i materiałów pochodnych.

Regulowana prędkość skoku oraz płynna regulacja kąta cięcia do 45° pozwalają na realizację zarówno prostych, jak i ukośnych linii cięcia w warunkach warsztatowych i budowlanych.

Moc 1500 W

Głębokość cięcia (drewno) 55 mm

Głębokość cięcia (stal) 6 mm

Regulacja kąta 0-45° lewo/prawo

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości skoku

Zakres 500-3000 obr/min umożliwia dobór prędkości do rodzaju ciętego materiału. Niższe obroty stosuje się przy metalu i materiałach wrażliwych na ciepło, wyższe — przy drewnie i tworzywach sztucznych, co ogranicza wykruszanie krawędzi cięcia.

Zasilanie sieciowe 230V

Stałe zasilanie z sieci eliminuje ograniczenia wynikające z pojemności akumulatora. Urządzenie zachowuje pełną moc przez cały czas pracy, co ma znaczenie przy długich lub wymagających cięciach w twardych materiałach.

Regulacja kąta podstawy 0-45°

Płynna regulacja płozy w zakresie 0-45° w obu kierunkach pozwala na wykonywanie cięć ukośnych bez konieczności stosowania dodatkowych prowadnic. Funkcja przydatna przy łączeniu elementów na miter oraz wykończeniach stolarskich.

Antypoślizgowa obudowa i odprowadzanie pyłu

Gumowe wykończenie uchwytu zwiększa stabilność trzymania narzędzia podczas pracy. Wylot do podłączenia węża odkurzacza pozwala ograniczyć ilość pyłu w miejscu pracy — szczególnie istotne przy cięciu MDF, płyt wiórowych i materiałów kompozytowych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1675-Z
Typ	Wyrzynarka sieciowa
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	1500 W
Prędkość skoku	500-3000 obr/min
Maks. głębokość cięcia — drewno	55 mm
Maks. głębokość cięcia — stal	6 mm
Regulacja kąta cięcia	0-45° lewo/prawo
Długość kabla	2 m
Odprowadzanie pyłu	Tak (wylot do odkurzacza)

Typowe zastosowania

- Cięcie desek, sklejki i drewna konstrukcyjnego do 55 mm grubości
- Wycinanie otworów w blatach kuchennych i panelach meblowych
- Cięcie blach stalowych i aluminiowych do 6 mm
- Obróbka płyt MDF i wiórowych przy montażu zabudów
- Cięcia ukośne przy pracach stolarskich i wykończeniowych
- Wycinanie krzywoliniowych kształtów w materiałach drewnopochodnych

-
- Cięcie rur i profili z tworzyw sztucznych

Dobór brzeszczotu

Wyrzynarka KD1675-Z współpracuje ze standardowymi brzeszczotami mocowanymi systemem szybkiego wymiany. Rodzaj brzeszczotu należy dobrać do ciętego materiału: brzeszczoty z drobnym zębem do metalu i tworzyw sztucznych, z grubym zębem do szybkiego cięcia drewna, a z zębem odwróconym do materiałów laminowanych, gdzie zależy nam na czystości cięcia od strony widocznej.