

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-2-26-63mm-kpl-7szt-28720-vorel-p-1226.html>



Wyrzynarka 2" 26-63mm, kpl. 7szt. 28720 VOREL

Cena brutto	8,01 zł
Cena netto	6,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	28720
Kod producenta	28720
Kod EAN	5906083287206
Producent	Vorel
Głębokość wiercenia [mm]	45
Średnica [mm]	26-63
Jednostka	SZT

Opis produktu

Zestaw pił otworowych VOREL 28720 - 7 elementów, 26-63mm

Kompletny zestaw pił otworowych do wycinania okrągłych otworów w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Zestaw zawiera 7 pił o różnych średnicach oraz wiertło centrujące, zapewniające precyzyjne pozycjonowanie podczas wiercenia.

Zakres średnic 26-63 mm
Liczba elementów 7 szt.
Wymiar montażowy 2"
Model VOREL 28720

Charakterystyka zestawu pił otworowych

Wiertło centrujące

Każda piła wyposażona w wiertło centrujące, które ustala punkt początkowy wiercenia. Rozwiązanie to eliminuje przesuwanie się piły podczas rozpoczynania pracy i zapewnia dokładne pozycjonowanie otworu zgodnie z oznaczeniem.

Siedem średnic w zestawie

Zakres od 26 mm do 63 mm obejmuje najpopularniejsze wymiary otworów stosowanych w instalacjach elektrycznych, hydraulicznych oraz pracach stolarskich. Eliminuje konieczność zakupu pojedynczych pił do różnych zastosowań.

Montaż w wiertarce elektrycznej

Uchwyt 2" (standardowy trzpień) kompatybilny z większością wiertarek elektrycznych i wkrętarek akumulatorowych. Szybka wymiana pił bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi.

Przeznaczenie do drewna

Geometria zębów dostosowana do cięcia materiałów drewnianych i drewnopochodnych: deski, płyty wiórowe, MDF, sklejka, płyty OSB. Nie nadaje się do metalu, betonu czy ceramiki.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 28720
Marka	VOREL
Zakres średnic	26-63 mm
Liczba pił w zestawie	7 sztuk
Wymiar montażowy	2"
Typ napędu	Wiertarka elektryczna
Przeznaczenie	Drewno i materiały drewnopochodne
Wyposażenie	Wiertło centrujące

Zastosowanie pił otworowych

- Wycinanie otworów pod puszki elektryczne i osprzęt instalacyjny
- Przejścia dla kabli elektrycznych przez ściany działowe i obudowy
- Montaż zamków wpuszczanych i cylindrów w drzwiach drewnianych
- Instalacja rur wentylacyjnych i przewodów klimatyzacyjnych
- Prace stolarskie - łączenia kołkowe, montaż okuć meblowych
- Wycinanie otworów w blatach kuchennych pod baterie i zlewozmywaki
- Modelarstwo i prace hobbystyczne wymagające precyzyjnych otworów
- Renowacja mebli - wymiana uchwytów i zamków

Sprawdzanie kompatybilności z wiertarką

Przed zakupem należy sprawdzić, czy wiertarka posiada uchwyt wiertarski zdolny do mocowania trzpieni 2". Większość wiertarek udarowych i bezudarowych o mocy powyżej 500W obsługuje ten standard. Zalecana prędkość obrotowa: 300-800 obr/min w zależności od średnicy piły - im większa średnica, tym niższa prędkość.

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem wiercenia należy oznaczyć środek planowanego otworu. Piłę otworową zamocować w uchwycie wiertarki, sprawdzając stabilność mocowania. Materiał roboczy powinien być pewnie zamocowany - luźny element może się obracać wraz z piłą, co stwarza zagrożenie.

Technika wiercenia

Wiercenie rozpoczynać przy niskich obrotach, stopniowo zwiększając prędkość po zagłębieniu się wiertła centrującego. Wywierać równomierny, umiarkowany nacisk - zbyt silne dociskanie powoduje przegrzewanie i przyspieszone zużycie zębów. Przy wierceniu głębokich otworów co kilkanaście sekund wycofywać piłę w celu usunięcia trocin.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy oczyścić piłę z trocin i żywicy za pomocą szczotki drucianej. Zęby można okresowo naostrzyć pilnikiem trójkątnym, zachowując oryginalny kąt. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed wilgocią powodującą korozję.

Produkty uzupełniające

Do pracy z piłami otworowymi przydatne będą: wiertła centrujące wymienne (w przypadku uszkodzenia oryginalnego), przedłużki do uchwytu (przy wierceniu w głębokich otworach), oraz olej maszynowy do okresowego smarowania mechanizmu uchwytu.