

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 12:08

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-650w-sch03p07001-schmith-p-58564.html>



Wyrzynarka 650W SCH03P07001 SCHMITH

Cena brutto	168,74 zł
Cena netto	137,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH03P07001
Kod producenta	SCH03P07001
Kod EAN	5902004732626
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyrzynarka 650W SCH03P07001 SCHMITH

Elektryczna wyrzynarka z silnikiem 650W, przeznaczona do cięcia drewna do głębokości 80 mm oraz stali do 6 mm. Wyposażona w laser prowadzący, regulację wychyłu stopy $\pm 45^\circ$ oraz system szybkiej wymiany brzeszczotu.

Moc silnika 650W
Skok brzeszczotu 800-3000/min
Maks. cięcie drewna 80 mm
Regulacja stopy $-45^\circ / +45^\circ$

Charakterystyka techniczna

Regulacja częstotliwości skoku

Zakres 800-3000 skoków na minutę pozwala dostosować prędkość pracy do twardości materiału. Niższe wartości stosuje się przy cięciu metalu i tworzyw sztucznych, wyższe przy drewnie miękkim. Regulacja odbywa się pokrętkiem na obudowie.

Laser prowadzący linię cięcia

Wskaźnik laserowy rzutuje linię na powierzchnię materiału, ułatwiając prowadzenie narzędzia podczas cięć prostych. Szczególnie przydatny przy długich przecięciach oraz pracy z materiałami o niskim kontraście.

System szybkiej wymiany brzeszczotu

Mocowanie bezkluczkowe umożliwia wymianę brzeszczotu bez dodatkowych narzędzi. Zacisk działa na zasadzie dźwigni — wystarczy odchylić mechanizm, wymienić brzeszczot i zacisnąć ponownie. Kompatybilny ze standardowymi brzeszczotami typu T.

Łożyska kulkowe RS

Łożyska kulkowe z uszczelnieniem RS chronią mechanizm przed pyłem i zanieczyszczeniami, wydłużając żywotność narzędzia. Zapewniają płynną pracę mechanizmu wahadłowego i redukcję drgań podczas cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH03P07001
Napięcie zasilania	220-240V AC, 50/60Hz
Moc znamionowa	650W
Częstotliwość skoku brzeszczotu	800-3000 skoków/min (regulowana)
Maksymalny skok brzeszczotu	19 mm
Regulacja kąta stopy	-45° / 0° / +45°
Maksymalna głębokość cięcia drewna	80 mm
Maksymalna głębokość cięcia stali	6 mm
Typ brzeszczotu	T-chwył (standard)
Długość przewodu zasilającego	3 m (H05RN-F 2x0.75mm ²)
Waga	2,3 kg
Certyfikaty	CE, GS, EMC, ROHS
Wyposażenie	Brzeszczot do drewna, klucz do regulacji stopy

Zastosowanie

- Cięcie płyt wiórowych, sklejki i MDF przy produkcji mebli
- Wykonywanie wycięć pod gniazda elektryczne i instalacje w płytach budowlanych
- Cięcie desek podłogowych i paneli podczas prac wykończeniowych
- Wycinanie kształtów krzywoliniowych w drewnie litej
- Cięcie blach stalowych do 6 mm w pracach blacharskich
- Wykonywanie cięć skośnych pod kątem do 45° w listwach i ramach

-
- Przycinanie elementów konstrukcyjnych z drewna do 80 mm grubości
 - Cięcie tworzyw sztucznych i laminatów w pracach remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja kąta cięcia

Kąt stopy reguluje się kluczem dołączonym do zestawu. Poluzuj śrubę mocującą, ustaw żądany kąt według podziałki (zazwyczaj z zatrzaskami co 15°), następnie dokręć śrubę. Przed rozpoczęciem cięcia sprawdź stabilność mocowania — luzująca się stopa obniża precyzję cięcia.

Dobór brzeszczotu

Brzeszczoty różnią się liczbą zębów na cal (TPI). Do drewna stosuj brzeszczoty o 6-10 TPI, do metalu 18-24 TPI, do tworzyw 10-14 TPI. Grubsze materiały wymagają brzeszczotów o większym skoku zębów. Wyrzynarka przyjmuje wszystkie brzeszczoty z chwytem typu T.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść obudowę i prowadnice z pyłu sprężonym powietrzem. Sprawdzaj zużycie szczotek węglowych co 50 godzin pracy — wymień je, gdy długość spadnie poniżej 6 mm. Smaruj łożyska smarem litowym co 100 godzin intensywnego użytkowania.