

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-750w-ec564-ec564-kraftdele-p-60597.html>

Wyrzynarka 750W EC564 / EC564 / KRAFT&DELE

Cena brutto	70,00 zł
Cena netto	56,91 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	EC564
Kod producenta	EC564
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyrzynarka 750W Kraft&Dele EC564

Elektryczna wyrzynarka jednoręczna zasilana z sieci 230V, przeznaczona do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych w warsztacie oraz podczas prac remontowo-wykończeniowych. Umożliwia cięcia proste i ukośne do 45°, a w zestawie znajduje się prowadnica równoległa z podziałką oraz nóż do drewna.

Moc 750 W

Prędkość biegu jałowego 3000 obr/min

Maks. głębokość cięcia 55 mm

Kąt podrzynania do 45°

Charakterystyka modelu EC564

Moc 750 W

Silnik o mocy 750 W pozwala utrzymać stabilne tempo cięcia w materiałach drewnianych bez konieczności nadmiernego dociskania narzędzia. Przy typowych grubościach stosowanych w pracach stolarskich i wykończeniowych moc ta jest wystarczająca do ciągłej pracy warsztatowej.

Prędkość 3000 obr/min

Stała prędkość biegu jałowego 3000 obr/min zapewnia płynny ruch brzeszczotu, co przekłada się na równomierność linii cięcia i ogranicza ryzyko wyrwania włókien na krawędzi ciętego materiału. Parametr ten jest szczególnie istotny przy powtarzalnych cięciach seryjnych elementów.

Głębokość cięcia 55 mm

Maksymalna głębokość cięcia wynosząca 55 mm obejmuje standardowe grubości desek, płyt MDF, sklejki i innych płytowych materiałów drewnopochodnych stosowanych przy budowie mebli, półek i zabudów. Przed cięciem należy sprawdzić, czy grubość materiału nie przekracza tej wartości.

Kąt podrzynania do 45°

Regulacja stopki pozwala ustawić brzeszczot pod kątem od 0° do 45° względem powierzchni materiału. Funkcja ta jest przydatna przy docinaniu listew przypodłogowych, elementów narożnikowych oraz wszelkich połączeń wymagających cięcia skośnego — eliminuje potrzebę dodatkowej obróbki krawędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	EC564
Marka	Kraft&Dele
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	750 W
Prędkość biegu jałowego	3000 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia	55 mm
Kąt podrzynania	do 45°
Waga	1,8 kg
Wyposażenie dodatkowe	Nóż do drewna, prowadnica równoległa z podziałką

Typowe zastosowania

- Cięcie desek i płyt drewnianych przy budowie półek i szafek
- Docinanie płyt MDF i sklejki do zabudów meblowych
- Cięcie listew przypodłogowych i wykończeniowych pod kątem
- Wycinanie otworów w płytach podczas prac remontowych

-
- Dopasowywanie elementów drewnianych na miejscu montażu
 - Projekty DIY wymagające krzywoliniowych lub ukośnych cięć
 - Drobne prace stolarskie w warsztacie domowym

Wyposażenie i użytkowanie

Wyrzynarka EC564 dostarczana jest z nożem do drewna oraz prowadnicą równoległą z podziałką. Prowadnica umożliwia prowadzenie cięcia w stałej odległości od krawędzi materiału, co jest przydatne przy powtarzalnym docinaniu elementów o tej samej szerokości — eliminuje konieczność każdorazowego odmierzenia i zaznaczenia linii cięcia.

Kompatybilność brzeszczotów

Wyrzynarka EC564 współpracuje ze standardowymi brzeszczotami do wyrzynań z mocowaniem typu T-shank (trzonek w kształcie litery T). Przed zakupem dodatkowych brzeszczotów należy potwierdzić zgodność mocowania z tym typem uchwytu. Dobór brzeszczotu zależy od rodzaju ciętego materiału i wymaganej jakości krawędzi cięcia.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przy cięciu materiałów o grubości bliskiej maksymalnej (55 mm) zaleca się zmniejszenie tempa posuwu, aby utrzymać stabilną pracę silnika. Stopkę wyrzynarki należy prowadzić płasko po powierzchni materiału przez cały czas cięcia. Przed regulacją kąta podrywania należy upewnić się, że narzędzie jest odłączone od zasilania.