

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyrzynarka-king-series-p-61478.html>



WYRZYNARKA KING SERIES

Cena brutto	110,40 zł
Cena netto	89,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1674-Z
Kod producenta	KD1674-Z
Kod EAN	5903175335876
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyrzynarka sieciowa Kraft&Dele KD1674-Z 800W

Wyrzynarka sieciowa z silnikiem o mocy 800W, przeznaczona do cięcia prostego i ukośnego drewna oraz materiałów pochodnych. Zasilanie z sieci 230V eliminuje konieczność ładowania akumulatora, co przekłada się na nieprzerwaną pracę przez cały czas użytkowania.

Moc silnika 800 W
Głębokość cięcia w drewnie 80 mm
Regulacja kąta 0-45° lewo/prawo
Prędkość skoku 500-3000 obr/min

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości skoku

Zakres 500-3000 obr/min pozwala dopasować tempo cięcia do rodzaju materiału. Niższe obroty sprawdzają się przy materiałach wrażliwych na przegrzanie lub wymagających precyzji, wyższe — przy szybkim cięciu drewna litego.

Cięcie ukośne do 45°

Płynna regulacja kąta podstawy w zakresie 0-45° w obu kierunkach umożliwia wykonywanie cięć skośnych bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów. Cynkowa podstawa zapewnia stabilność i odporność na odkształcenia mechaniczne.

Zasilanie sieciowe 230V

Stałe zasilanie z gniazdka sieciowego oznacza pełną moc przez cały czas pracy. Kabel o długości 2 metrów zapewnia swobodę manewrowania w typowych warunkach warsztatowych i budowlanych.

Antypoślizgowe wykończenie obudowy

Gumowe elementy uchwytu ograniczają ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas pracy, szczególnie istotne przy cięciach wymagających utrzymania stałego kierunku prowadzenia piły.

Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia	Wyrzynarka sieciowa
Model	KD1674-Z
Marka	Kraft&Dele / King Series
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	800 W
Prędkość skoku	500-3000 obr/min
Głębokość cięcia w drewnie	80 mm
Regulacja kąta cięcia	0-45° lewo/prawo
Materiał podstawy	Cynk
Długość kabla	2 m

Zastosowanie

- Cięcie desek, płyt i belek drewnianych do głębokości 80 mm
- Wycinanie otworów w płytach meblowych i panelach
- Cięcia ukośne przy montażu listew i elementów wykończeniowych
- Cięcia krzywoliniowe i konturowe w drewnie
- Prace stolarskie i ciesielskie na budowie i w warsztacie
- Skracanie i przycinanie elementów drewnianych podczas remontów

Dobór brzeszczotu

Wyrzynarka KD1674-Z współpracuje ze standardowymi brzeszczotami do wyrzynań mocowanymi systemem SDS lub tradycyjną śrubą — przed zakupem ostrzy należy sprawdzić typ mocowania w instrukcji urządzenia. Do drewna stosuje się brzeszczoty z grubszym uzębieniem (TPI 6-10), do cięć precyzyjnych i materiałów kompozytowych — ostrza z drobnym uzębieniem (TPI 10-20).