

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wywazarka-do-kol-opon-felg-pol-automat-kd5841-p-63629.html>



WYWAŻARKA DO KÓŁ OPON FELG PÓŁ-AUTOMAT KD5841

Cena brutto	2 008,89 zł
Cena netto	1 633,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5841
Kod producenta	KD5841
Kod EAN	5903957014937
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyważarka do kół półautomat KD5841

Półautomatyczna wyważarka warsztatowa przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych. Obsługuje felgi w zakresie 10–24 cali przy maksymalnej masie koła 70 kg, zapewniając dokładność pomiaru na poziomie ± 1 g w cyklu trwającym 8 sekund.

Dokładność wyważania ± 1 g
Czas cyklu 8 sekund
Zakres felg 10"–24"
Maks. masa koła 70 kg

Charakterystyka urządzenia

Dokładność pomiaru ± 1 g

Wysoka rozdzielczość pomiaru przekłada się na precyzyjne wyważenie koła, co redukuje drgania przenoszone na układ kierowniczy i zmniejsza nierównomierne zużycie opon oraz elementów zawieszenia. Jest to parametr istotny szczególnie przy wyważaniu kół do pojazdów o wyższych prędkościach eksploatacyjnych.

Cykl pomiarowy 8 sekund

Krótki czas pojedynczego cyklu wyważania pozwala na sprawną obsługę kolejnych klientów w serwisach o dużym natężeniu ruchu. Prędkość wyważania wynosi maksymalnie 200 rpm, co zapewnia stabilność pomiaru bez nadmiernego obciążenia mechanicznego wału.

Hamulec elektromagnetyczny wału

Po zakończeniu cyklu pomiarowego wał jest blokowany elektromagnetycznie, co unieruchamia koło w pozycji wskazanej przez urządzenie. Operator może bezpiecznie nałożyć ciężarek bez konieczności ręcznego przytrzymywania koła, co przyspiesza pracę i zwiększa bezpieczeństwo.

Autokalibracja i optymalizacja

Funkcja autokalibracji umożliwia samodzielne dostrojenie urządzenia bez angażowania serwisu technicznego, co jest istotne przy częstych zmianach operatorów lub po dłuższej przerwie w eksploatacji. Funkcja optymalizacji pozwala na minimalizację liczby nakładanych ciężarków przy zachowaniu wymaganej dokładności.

3 tryby pracy dla alufelg

Urządzenie oferuje trzy dedykowane tryby wyważania dla felg aluminiowych, umożliwiające dobór metody mocowania ciężarka do konstrukcji obręczy. Brak programu AUTO-ALU i funkcji ukrytego ciężarka należy uwzględnić przy planowaniu zakresu usług — urządzenie nie obsługuje automatycznego wyznaczania pozycji ciężarka wewnętrznego.

Szeroki zakres obsługiwanych kół

Zakres średnic 10–24 cali (265–615 mm) i szerokości felg 1,5–20 cali (40–510 mm) obejmuje koła samochodów osobowych, SUV-ów oraz pojazdów dostawczych. Maksymalna masa koła 70 kg pozwala na obsługę większości kół stosowanych w tej klasie pojazdów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5841
Rodzaj	Półautomat
Zasilanie	230 V
Napęd	Mechaniczny
Moc silnika	250 W
Czas cyklu	8 sekund
Prędkość wyważania	≤ 200 rpm
Dokładność wyważania	±1 g
Maksymalna masa koła	70 kg
Średnica felgi	10"-24" (265-615 mm)
Szerokość felgi	1,5"-20" (40-510 mm)
Programy do alufelg	3
Program AUTO-ALU	Nie
Program ukryty ciężarek	Nie
Laser	Nie
Dodatkowe funkcje	Autokalibracja, optymalizacja
Blokada wału	Hamulec elektromagnetyczny
Wymagana odległość od ścian	600 mm
Poziom hałasu	≤ 70 dB
Masa urządzenia	95 kg

Zastosowanie

- Serwisy wulkanizacyjne obsługujące sezonową wymianę opon
- Warsztaty samochodowe z kompleksową obsługą układu jezdnego
- Punkty obsługi pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t
- Wyważanie felg stalowych i aluminiowych w zakresie 10-24 cali
- Obsługa kół SUV-ów i vanów o masie do 70 kg
- Serwisy flotowe z regularną wymianą kół

Instalacja i wymagania przestrzenne

Urządzenie wymaga zachowania odległości co najmniej 600 mm od ścian i innych przeszkód ze wszystkich stron roboczych. Masa własna 95 kg wymaga stabilnego, równego podłoża. Zasilanie standardowe 230 V — nie jest wymagane dedykowane przyłącze elektryczne. Przed uruchomieniem zaleca się przeprowadzenie autokalibracji zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do zestawu.

Zawartość zestawu

- Wyważarka półautomat KD5841
- Komplet stożków montażowych
- Szczypce do odważników
- Pręt montażowy
- Obciążniki testowe

-
- Instrukcja obsługi