

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wzornik-szablon-przymiar-ksztaltow-520mm-kd10389-p-61934.html>



Wzornik szablon przymiar kształtów 520mm KD10389

Cena brutto	58,56 zł
Cena netto	47,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10389
Kod producenta	KD10389
Kod EAN	5901638110787
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wzornik szablon przymiar kształtów 520 mm Kraft&Dele KD10389

Przymiar odwzorowania kształtów KD10389 to narzędzie służące do precyzyjnego kopiowania nieregularnych profili i przenoszenia ich na obrabiany materiał. Ruchome płytki ustawiają się wzdłuż mierzonej powierzchni, tworząc dokładny negatyw kształtu gotowy do odwzorowania. Narzędzie sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest dopasowanie materiału do krzywoliniowych lub nieregularnych krawędzi.

Długość robocza 520 mm
Szerokość 100 mm
Grubość płytki 1,5 mm
Wyżłobienia odczytu co 1 mm

Charakterystyka narzędzia

Długość robocza 520 mm

Pozwala na jednorazowe odwzorowanie profilu o długości do 520 mm, co eliminuje konieczność wielokrotnego przesuwania narzędzia

przy pomiarze dłuższych odcinków — przydatne przy dopasowywaniu listew, paneli czy blatów.

Wyżłobienia co 1 mm

Gęstość wyżłobień odczytu wynosi 1 mm, co zapewnia dokładne odwzorowanie nawet drobnych zmian profilu. Odczyt skali co 10 mm ułatwia szybką orientację w pozycji poszczególnych płytek.

Grubość płytki 1,5 mm

Cienkie płytki o grubości 1,5 mm wiernie odwzorowują nieregularne krawędzie bez nadmiernego uśredniania kształtu. Im cieńsze płytki, tym dokładniejsze odwzorowanie krzywizn i wcięć.

Szerokość 100 mm

Głębokość pomiaru wynosząca 100 mm pozwala na kopiowanie profili o znacznym wysięgu — np. skomplikowanych listew profilowanych, okapników czy nieregularnych ościeżnic.

Jak działa przymiar kształtów?

Narzędzie przykładą się do mierzonej powierzchni — ruchome płytki przesuwają się i przyjmują kształt profilu. Po dociśnięciu wzornik przenosi się na materiał docelowy i obrysowuje krawędź, uzyskując gotowy szablon do cięcia lub dopasowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10389
Producent	Kraft&Dele
Długość robocza	520 mm
Szerokość	100 mm
Grubość całkowita	20 mm
Grubość płytki	1,5 mm
Odczyt skali	co 10 mm
Wyżłobienia odczytu	co 1 mm

Zastosowanie

- Dopasowywanie paneli podłogowych do nieregularnych ścian i progów
- Kopiowanie profili listew przypodłogowych i sufitowych
- Odwzorowanie kształtu ościeżnic i framug przy montażu okładzin
- Przenoszenie profilu schodów przy układaniu wykładzin lub paneli
- Pomiar i kopiowanie kształtów rur, przewodów i instalacji przy obróbce płyt
- Dopasowywanie blatów kuchennych do nierównych ścian
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające odwzorowania nieregularnych krawędzi
- Układanie płytek przy skomplikowanych narożnikach i profilach