

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/yato-reflektor-statyw-halogen-akumulatorowy-230v-yt-81811-yato-p-48612.html>



yato reflektor statyw halogen akumulatorowy 230v YT-81811 YATO

Cena brutto	489,06 zł
Cena netto	397,61 zł
Numer katalogowy	YT-81811
Kod producenta	YT-81811
Kod EAN	5906083072635
Producent	YATO

Opis produktu

YATO REFLEKTOR STATYW Halogen Akumulatorowy 230V YT-81811

Zastosowanie i funkcje reflektora YATO YT-81811

Reflektor sieciowo-akumulatorowy **YATO YT-81811** to niezastąpione źródło światła w warunkach wymagających mobilności i wydajności. Idealnie sprawdza się podczas prac budowlanych, remontowych, outdoorowych czy w sytuacjach awaryjnych, gdzie dostęp do stałego źródła prądu jest ograniczony.

Funkcje i zalety reflektora YATO YT-81811

YATO YT-81811 oferuje trzy tryby pracy, które pozwalają na dostosowanie intensywności światła do potrzeb użytkownika oraz poziomu naładowania baterii. Dwie barwy światła - biała i ciepła - umożliwiają wybór optymalnego oświetlenia dla różnych zastosowań. Mocny, litowo-jonowy akumulator zapewnia do 5 godzin pracy, a możliwość pracy ciągłej przy podłączeniu do prądu stałego.

Regulacja kątów oświetlenia oraz wysokości statywu **YATO YT-81811** zapewniają elastyczność i komfort użytkowania. Obracane lampy w dwóch płaszczyznach oraz składane, stabilne nóżki gwarantują łatwe ustawienie reflektora w wymaganej pozycji.

Budowa i wytrzymałość reflektora YATO YT-81811

Wykonany z aluminium i ABS reflektor **YATO YT-81811** charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na zarysowania, uderzenia oraz działanie czynników chemicznych. Stopień ochrony IPX4 gwarantuje odporność na zachlapania, a kompaktowe wymiary po złożeniu ułatwiają transport i przechowywanie.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania reflektora YATO YT-81811

Użytkownicy powinni unikać kierowania wiązki światła bezpośrednio w oczy, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia wzroku.

Reflektor **YATO YT-81811** posiada ostrzeżenie przed oślepieniem, co podkreśla konieczność ostrożnego użytkowania.

Marka	Yato
Rodzaj	SMD LED
Strumień świetlny	5000 (100%), 1500 (30%), 500 (10%), 1700 (tryb ciągły) lm
Zasięg pracy	90 (100 %), 50 (30%), 25 (10%) m
Materiał	aluminium, ABS
Wymiary	900x120x140 mm
Temperatura barwowa	7000, 4000 K
Współczynnik oddawania barw CRI Ra	70
Oświetlenie otoczenia	650 (100 %), 170 (30%), 50 (10%) lx
Kąt pracy	90, 360 °
Kąt padania światła	120 °
Stojak / statyw	tak
Wysokość statywu	0.96-1.8 m
Zasilanie	sieciowe, akumulatorowe
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	4000 mAh
Napięcie akumulatora	7.4 V d.c.
Czas pracy	1 (100%), 2.5 (30%), 5 (10%), tryb ciągły h
Czas ładowania	6 h
Długość przewodu	5 m
Pole przekroju przewodu	2Gx0.75 mm ²
Rodzaj izolacji przewodu	H05RN-F
Masa	4.46 kg
Symbol	YT-81811