

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zacieraczka-do-betonu-57cm-kd1188-kraftdele-p-61348.html>

## Zacieraczka do betonu 57cm KD1188 KRAFT&DELE

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>1 922,80 zł</b>                             |
| Cena netto       | <b>1 563,25 zł</b>                             |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD1188</b>                                  |
| Kod producenta   | <b>KD1188</b>                                  |
| Kod EAN          | <b>5903175332905</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Zacieraczka do betonu spalinowa 570 mm – KRAFT&DELE KD1188

KD1188 to spalinowa maszyna do zacierania betonu przeznaczona do mechanicznego wygładzania i zagęszczania powierzchni betonowych oraz posadzek przemysłowych. Urządzenie pracuje w oparciu o silnik LINCIN 200F napędzający cztery ostrza robocze o regulowanym kącie nachylenia, co pozwala dostosować parametry pracy do etapu wiązania betonu i wymaganego efektu wykończenia.

Silnik LINCIN 200F

Średnica robocza 570 mm

Liczba ostrzy 4 szt.

Regulacja kąta ostrzy 0–15°

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik spalinowy LINCIN 200F

Jednocylindrowy silnik benzynowy klasy OHV zapewnia stałą moc roboczą niezależnie od warunków zewnętrznych. Zasilanie spalinowe eliminuje konieczność dostępu do sieci elektrycznej, co ma znaczenie przy pracach na otwartych placach budowy lub w

obiektach bez instalacji elektrycznej.

### Cztery ostrza robocze 230 × 120 mm

Układ czterech ostrzy zapewnia równomierne pokrycie całej powierzchni roboczej o średnicy 570 mm w jednym przejściu. Wymiar ostrzy 230 × 120 mm odpowiada standardowym ostrzom stosowanym w maszynach tej klasy, co ułatwia ich wymianę i dostępność części zamiennych.

### Regulacja kąta nachylenia 0-15°

Zmiana kąta ostrzy pozwala na pracę zarówno w fazie wstępnego zacierania (mniejszy kąt, większa powierzchnia kontaktu), jak i w fazie końcowego polerowania betonu (większy kąt, wyższe ciśnienie na powierzchni). Regulacja umożliwia uzyskanie gładkiej, szczelnej powierzchni bez konieczności wielokrotnego przechodzenia.

### Ergonomia i wyważenie konstrukcji

Długie ramię prowadzące z uchwytem pozwala operatorowi utrzymać wyprostowaną sylwetkę podczas pracy. Wyważona masa własna 60 kg zapewnia stabilność maszyny na powierzchni i ogranicza jej samoczynne przemieszczanie, co przekłada się na mniejszy wysiłek przy prowadzeniu urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Model                            | KD1188                             |
| Typ urządzenia                   | Zacieraczka spalinowa do betonu    |
| Silnik                           | LINCIN 200F                        |
| Średnica obrotu                  | 570 mm                             |
| Rozmiar ostrzy                   | 230 × 120 mm                       |
| Liczba ostrzy                    | 4                                  |
| Regulowany kąt nachylenia ostrzy | 0-15°                              |
| Poziom ciśnienia akustycznego    | 68 dB(A)                           |
| Poziom mocy akustycznej          | 103,6 dB                           |
| Waga                             | 60 kg                              |
| Zawartość zestawu                | Zacieraczka KD1188, talerz roboczy |
| Gwarancja                        | 12 miesięcy                        |

## Zastosowanie

- 
- Wygładzanie posadzek przemysłowych i magazynowych
  - Zacieranie betonu w halach produkcyjnych
  - Wykończenie nawierzchni betonowych na placach i parkingach
  - Prace przy wylewkach fundamentów i podkładów pod posadzki
  - Zagęszczanie i uszczelnianie warstwy wierzchniej betonu
  - Prace budowlane w miejscach bez dostępu do zasilania elektrycznego
  - Wykończenie podłoży pod systemy posadzkowe i żywiczne

### **Poziom hałas a warunki pracy**

Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 68 dB(A) przy operatorze mieści się w zakresie wymagającym stosowania ochronników słuchu przy pracy trwającej powyżej 8 godzin dziennie, zgodnie z przepisami BHP. Poziom mocy akustycznej 103,6 dB dotyczy emisji urządzenia i jest parametrem istotnym przy ocenie wpływu na otoczenie — należy go uwzględnić przy pracach w obszarach zabudowanych lub z ograniczeniami hałasowymi.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego oraz stan ostrzy roboczych. Ostrza podlegają zużyciu eksploatacyjnemu i wymagają wymiany po przekroczeniu dopuszczalnego stopnia ścierania — ich stan wpływa bezpośrednio na jakość wykończonej powierzchni. Talerz roboczy dołączony do zestawu stosuje się w fazie wstępnego zacierania świeżego betonu, zanim powierzchnia wystarczająco zwiąże, by możliwa była praca samymi ostrzami.

Po zakończeniu pracy ostrza i talerz należy oczyścić z resztek zaczynu cementowego przed jego stwardnieniem. Silnik LINCIN 200F wymaga regularnej wymiany oleju zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji obsługi, co ma bezpośredni wpływ na trwałość jednostki napędowej.