

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zacieraczka-do-betonu-92cm-kd1189-p-61349.html>



Zacieraczka do betonu 92cm KD1189

Cena brutto	2 102,49 zł
Cena netto	1 709,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1189
Kod producenta	KD1189
Kod EAN	5903175332912
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zacieraczka do betonu 92 cm – Kraft&Dele KD1189

Spalinowa zacieraczka do betonu z silnikiem LINCIN 200F o mocy 6,5 KM, przeznaczona do mechanicznego zacierania posadzek i powierzchni betonowych. Średnica robocza 920 mm pozwala na wydajną pracę na dużych powierzchniach, eliminując konieczność ręcznego zacierania.

Silnik LINCIN 200F 6,5 KM
Średnica obrotu 920 mm
Liczba ostrzy 4 szt.
Regulacja kąta 0–15°

Charakterystyka urządzenia

Silnik spalinowy LINCIN 200F

Jednostka napędowa o mocy 6,5 KM zapewnia stały moment obrotowy podczas pracy na betonie w różnych fazach wiązania. Napęd spalinowy umożliwia pracę bez dostępu do sieci elektrycznej — istotna cecha przy robotach na otwartych placach budowy lub w obiektach bez przyłącza.

Średnica robocza 920 mm

Tarcza o średnicy 92 cm pokrywa znaczną powierzchnię podczas jednego przejazdu, co przekłada się na skrócenie czasu pracy w porównaniu z mniejszymi modelami. Rozmiar ten sprawdza się przy zacieraniu posadzek przemysłowych, hal i garaży.

Regulowany kąt ostrzy 0-15°

Możliwość płynnej zmiany kąta natarcia ostrzy w zakresie 0-15° pozwala dostosować agresywność zacierania do etapu wiązania betonu. Mniejszy kąt stosuje się we wczesnej fazie (beton jeszcze plastyczny), większy — przy końcowym dogładzaniu i utwardzaniu powierzchni.

Uchwyt na długim ramieniu

Ergonomiczny uchwyt z długą rączką umożliwia operowanie maszyną w pozycji wyprostowanej. Wyważona konstrukcja o masie 85 kg rozkłada ciężar równomiernie, ograniczając wysiłek fizyczny operatora podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1189
Typ urządzenia	Zacieraczka spalinowa do betonu
Silnik	LINCIN 200F, 6,5 KM
Średnica obrotu	920 mm
Rozmiar ostrzy	350 × 150 mm
Liczba ostrzy	4
Regulowany kąt ostrzy	0-15°
Poziom ciśnienia akustycznego	68 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	103,6 dB
Waga	85 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

Zacieraczka do betonu KD1189, talerz zacierający, dokumentacja gwarancyjna (12 miesięcy), paragon lub faktura VAT.

Zastosowanie

Zacieraczka KD1189 przeznaczona jest do mechanicznego wykańczania świeżo ułożonych posadzek betonowych. Urządzenie stosuje się w następujących pracach:

- Zacieranie posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynowych
- Wykańczanie podłóg betonowych w garażach wielostanowiskowych
- Obróbka betonu na placach manewrowych i parkingach zewnętrznych
- Zacieranie posadzek w obiektach handlowych i logistycznych
- Prace wykończeniowe przy budowie dróg wewnętrznych i podjazdów
- Dogładzanie betonu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Użytkowanie i konserwacja

Zacieranie mechaniczne wykonuje się dwuetapowo. W pierwszym przejściu (beton wstępnie związany, ale jeszcze plastyczny) ustawia się mniejszy kąt ostrzy — około 0–5°. Drugi etap, po dalszym stwardnieniu powierzchni, wymaga zwiększenia kąta do 10–15° w celu uzyskania gładkiej, utwardzonej faktury. Gotowość betonu do zacierania sprawdza się przez odcisk buta — ślad o głębokości 3–5 mm wskazuje właściwy moment rozpoczęcia pracy.

Po każdym użyciu należy oczyścić ostrza i tarczę z resztek zaczynu cementowego, zanim beton zwiąże na elementach roboczych. Silnik LINCIN 200F wymaga regularnej wymiany oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem podanym w dokumentacji technicznej. Przed sezonem przechowywania zaleca się opróżnienie układu paliwowego.

Uwaga dotycząca hałasu

Poziom mocy akustycznej urządzenia wynosi 103,6 dB. Operator powinien stosować ochronniki słuchu (klasa SNR odpowiednia do tego poziomu hałasu). Przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji ze względu na spalinowy napęd urządzenia.