

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zacieraczka-do-betonu-92cm-kd1190-kraftdele-p-61350.html>

Zacieraczka do betonu 92cm KD1190 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 2 175,80 zł |
| Cena netto | 1 768,94 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD1190 |
| Kod producenta | KD1190 |
| Kod EAN | 5903175332929 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Zacieraczka do betonu 92 cm KD1190 – KRAFT&DELE

KD1190 to spalinowa zacieraczka jednotarczowa przeznaczona do mechanicznego zacierania posadzek i nawierzchni betonowych. Urządzenie napędza silnik benzynowy LINCIN 200F o mocy 6,5 KM, a szeroka średnica obrotu 920 mm pozwala na wydajną pracę na dużych powierzchniach bez konieczności ręcznego zacierania.

Silnik LINCIN 200F 6,5 KM

Średnica obrotu 920 mm

Liczba ostrzy 4 szt. (350×150 mm)

Regulacja kąta ostrzy 0–15°

Charakterystyka urządzenia

Silnik benzynowy LINCIN 200F 6,5 KM

Czterosuwowy silnik benzynowy klasy przemysłowej zapewnia stabilną moc roboczą niezależnie od warunków otoczenia. Zasilanie benzyną eliminuje konieczność dostępu do sieci elektrycznej, co umożliwia pracę na budowach pozbawionych przyłącza prądowego.

Średnica obrotu 920 mm

Szeroki krąg pracy 920 mm przekłada się na dużą powierzchnię zacieraną podczas jednego przejazdu. W porównaniu z mniejszymi zacieraczkami (np. 600–750 mm) skraca czas obróbki większych posadzek i zmniejsza liczbę niezbędnych pasów roboczych.

Regulowany kąt ostrzy 0-15°

Zmiana kąta natarcia ostrzy w zakresie 0–15° pozwala dostosować agresywność zacierania do etapu wiązania betonu. Mały kąt stosuje się przy wstępnym zacieraniu świeżej masy, większy — przy końcowym polerowaniu twardniejącej powierzchni.

Uchwyt na długim ramieniu z wyważeniem

Ergonomiczny uchwyt osadzony na wydłużonym ramieniu pozwala operatorowi sterować maszyną w pozycji wyprostowanej. Zrównoważony rozkład masy urządzenia ogranicza siłę potrzebną do prowadzenia zacieraczki podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------------|--|
| Marka | KRAFT&DELE |
| Model | KD1190 |
| Typ urządzenia | Zacieraczka spalinowa do betonu |
| Silnik | LINCIN 200F, 6,5 KM |
| Średnica obrotu | 920 mm |
| Wymiary ostrzy | 350 × 150 mm |
| Liczba ostrzy | 4 |
| Regulowany kąt ostrzy | 0-15° |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 68 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 103,6 dB |
| Waga | 90 kg |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Zawartość zestawu | Zacieraczka, talerz, olej do przekładni, dokument sprzedaży (paragon lub FV) |

Typowe zastosowania

- Zacieranie posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynowych
- Wykańczanie płyt betonowych na placach manewrowych i parkingach
- Obróbka nawierzchni betonowych na budowach bez dostępu do prądu

-
- Zacieranie podkładów betonowych pod posadzki żywiczne i epoksydowe
 - Wygładzanie betonu w garażach wielostanowiskowych
 - Prace wykończeniowe przy budowie dróg i chodników betonowych

Hałas i ochrona słuchu

Poziom mocy akustycznej wynoszący 103,6 dB klasyfikuje urządzenie jako maszynę wymagającą stosowania ochronników słuchu przez operatora. Poziom ciśnienia akustycznego przy stanowisku pracy to 68 dB(A). Zgodnie z przepisami BHP, przy ekspozycji powyżej 80 dB(A) stosowanie ochrony słuchu jest obowiązkowe.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej — olej do przekładni jest dołączony do zestawu. Silnik LINCIN 200F wymaga stosowania benzyny bezołowiowej oraz regularnej wymiany oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji obsługi.

Po zakończeniu pracy ostrza powinny być oczyszczone z resztek betonu przed jego stwardnieniem. Regularne sprawdzanie dokręcenia śrub mocujących ostrza oraz stanu przekładni przedłuża żywotność urządzenia. Do transportu i przechowywania zaleca się zabezpieczenie ostrzy i tarczy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Masa własna 90 kg wymaga co najmniej dwóch osób przy załadunku i rozładunku lub zastosowania rampy załadowniczej.