

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zacieraczka-do-tynkow-1100w-talerz-380-mm-kd3650-kraftdele-p-68019.html>



Zacieraczka do tynków 1100W talerz 380 mm KD3650 KRAFT&DELE

Cena brutto	173,74 zł
Cena netto	141,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3650
Kod producenta	KD3650
Kod EAN	5903957022925
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zacieraczka do Tynków 1100W Talerz 380 mm KD3650 KRAFT&DELE

KD3650 to elektryczna zacieraczka do tynków przeznaczona do mechanicznego wygładzania i zacierania powierzchni tynkowanych — zarówno gipsowych, jak i wapienno-cementowych. Urządzenie pracuje wewnątrz i na zewnątrz budynków, a po zastosowaniu odpowiednich tarcz roboczych może być używane również do usuwania nierówności, resztek zaprawy czy starych tapet.

Moc silnika 1100 W
Średnica talerza 380 mm
Zasilanie 230V / 50Hz
Klasa ochrony II (podwójna izolacja)

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1100 W

Moc 1100 W pozwala na ciągłą pracę przy zacieraniu większych powierzchni bez przeciążenia silnika. Przekłada się to na

równomierne obroty talerza nawet przy mocniejszym docisku do podłoża.

Talerz roboczy 380 mm

Duża średnica talerza skraca czas potrzebny do obróbki powierzchni — jednym przejazdem pokrywany jest szerszy pas tynku. Rozmiar 380 mm sprawdza się zarówno na ścianach, jak i na sufitach.

Klasa ochrony II

Podwójna izolacja elektryczna eliminuje konieczność stosowania uziemienia. Oznacza to, że urządzenie może być używane w miejscach, gdzie dostęp do gniazdka z bolcem uziemiającym jest ograniczony.

Niska emisja drgań

Wartość emisji drgań na poziomie 1,528 m/s² należy do niskich w tej klasie urządzeń. Przy wielogodzinnej pracy zmniejsza to zmęczenie rąk i nadgarstków operatora.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3650
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc silnika	1100 W
Średnica talerza roboczego	380 mm
Emisja drgań (ah)	1,528 m/s²
Klasa ochrony elektrycznej	II (podwójna izolacja)

Zastosowania

- Zacieranie i wygładzanie świeżych tynków gipsowych
- Zacieranie tynków wapienno-cementowych wewnątrz budynków
- Zacieranie tynków zewnętrznych na elewacjach
- Usuwanie nierówności i wypukłości na starych tynkach
- Zdzieranie tapet przy użyciu odpowiednich tarcz roboczych
- Oczyszczanie powierzchni betonowych z resztek tynku
- Usuwanie pozostałości zaprawy spomiędzy cegieł

-
- Prace wykończeniowe na budowach i przy remontach

Użytkowanie i konserwacja

Dobór tarczy roboczej

Rodzaj wykonywanej pracy determinuje wybór odpowiedniej tarczy. Do wygładzania świeżych tynków stosuje się gąbkowe lub filcowe tarcze zacierające. Do usuwania starych powłok, tapet czy resztek zaprawy przeznaczone są tarcze ścierne lub druciane — należy upewnić się, że montowana tarcza jest kompatybilna z talerzem o średnicy 380 mm.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu pracy talerz roboczy oraz obudowę urządzenia należy oczyścić z pyłu tynkarskiego i resztek materiału. Pył gipsowy i cementowy ma właściwości wiążące — pozostawiony na mechanizmie może utrudniać kolejne użycie. Do czyszczenia nie należy używać wody pod ciśnieniem ani agresywnych środków chemicznych.

Warunki pracy

Urządzenie zasilane jest ze standardowego gniazdka 230V/50Hz. Klasa ochrony II nie wymaga uziemienia, jednak przy pracy na zewnątrz budynku zaleca się stosowanie przedłużacza z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu.

Zawartość zestawu

- Zacieraczka do tynków KD3650
- Papier ścierny
- Instrukcja obsługi w języku polskim