

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zacisk-krokodylek-zabka-210x130mm-500a-minus-g03591b-geko-p-48524.html>



Zacisk krokodylek żabka 210x130mm 500A minus G03591B GEKO

Cena brutto	9,98 zł
Cena netto	8,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G03591B
Kod producenta	G03591B
Kod EAN	5901477193729
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Krokodylek - zacisk żabka 210x130mm 500A - MINUS (50)

Profesjonalny zacisk krokodylkowy typu żabka przeznaczony do kabli rozruchowych. Konstrukcja stalowo-miedziana zapewnia bezpieczne przewodzenie prądu do 500A podczas awaryjnego uruchamiania pojazdów.

Maksymalny prąd 500A
Wymiary 210x130 mm
Biegunowość MINUS (-)
Materiał korpusu Stal

Charakterystyka techniczna

Obciążalność prądowa 500A

Parametr określający maksymalny prąd, jaki może przepłynąć przez zacisk bez uszkodzenia. Wartość 500A umożliwia uruchamianie silników o pojemności do około 3000 cm³ (benzynowych) lub 2000 cm³ (diesla). Większa obciążalność oznacza mniejszy spadek napięcia podczas rozruchu i szybsze uruchomienie pojazdu.

Miedziane wkładki kontaktowe

Miedź charakteryzuje się przewodnością elektryczną na poziomie 58 MS/m, co minimalizuje opór i straty energii podczas przepływu prądu. W praktyce oznacza to mniejsze nagrzewanie zacisku i skuteczniejsze przekazywanie energii z akumulatora donora do rozładowanego akumulatora.

Stalowy korpus z izolowanym uchwytem

Konstrukcja stalowa zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na deformacje podczas wielokrotnego użytkowania. Czarna izolacja uchwytu oznacza biegun ujemny zgodnie ze standardem kolorystycznym i chroni przed porażeniem prądem podczas pracy z akumulatorem pod napięciem.

Wymiary 210x130 mm

Długość 210 mm zapewnia wystarczający rozstaw szczęk do montażu na klemach akumulatorów samochodowych (typowo 17-19 mm średnicy). Szerokość otwarcia 130 mm umożliwia zamocowanie na różnych typach klem, w tym tych z osłonami plastikowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	G03591B
Maksymalne natężenie prądu	500A
Wymiary	210x130 mm
Biegunowość	MINUS (-)
Materiał korpusu	Stal
Materiał wkładek kontaktowych	Miedź
Kolor izolacji	Czarny
Typ zacisku	Krokodylek (żabka)
Ilość w opakowaniu	50 sztuk

Zastosowanie

- Awaryjne uruchamianie pojazdów osobowych z rozładowanym akumulatorem
- Produkcja profesjonalnych kabli rozruchowych do warsztatów
- Uruchamianie pojazdów dostawczych i małych ciężarowych
- Serwisy samochodowe i stacje diagnostyczne
- Pomoc drogowa i holowanie
- Domowe zestawy awaryjne w garażach prywatnych
- Testowanie akumulatorów i instalacji elektrycznych

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Sposób podłączenia

Czarny zacisk MINUS podłącza się do bieguna ujemnego (-) akumulatora. W przypadku uruchamiania pojazdu: najpierw podłącz zacisk czerwony PLUS do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora, następnie do akumulatora donora. Dopiero na końcu podłącz czarny zacisk MINUS do masy pojazdu donora (element metalowy silnika), a drugi koniec do masy pojazdu uruchamianego.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem sprawdź stan szczęk zacisku – powinny być czyste, bez śladów utlenienia. Miedziane wkładki kontaktowe można oczyścić papierem ściernym drobnoziarnistym. Sprawdź szczelność izolacji uchwyty – pęknięcia mogą prowadzić do porażenia prądem. Po użyciu w warunkach zimowych osusz zaciski, aby zapobiec korozji.

Ograniczenia eksploatacyjne

Zacisk przeznaczony do krótkotrwałego obciążenia podczas rozruchu (typowo 3-5 sekund). Nie stosować do ciągłego przewodzenia prądu ani do ładowania akumulatorów. Temperatura pracy: od -30°C do +50°C. W temperaturach poniżej -20°C metal staje się bardziej kruchy – unikać uderzeń i nadmiernego docisku.

Produkty powiązane

Do kompletu wymagany jest zacisk w kolorze czerwonym (PLUS) o identycznych parametrach oraz kabel miedziany o przekroju minimum 25 mm² dla obciążeń do 500A. Zalecana długość kabla rozruchowego: 3-5 metrów dla zastosowań standardowych.