

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaciskarka-do-pierscieni-75-175mm-100mm-kd11778-p-63666.html>



ZACISKARKA DO PIERŚCIENI 75-175MM 100MM KD11778

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11778
Kod producenta	KD11778
Kod EAN	5903957014364
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zaciskarka do pierścieni 75–175 mm — KD11778

KD11778 to narzędzie ręczne przeznaczone do montażu pierścieni zaciskowych (opasek zaciskowych) w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych. Zakres roboczy 75–175 mm i głębokość robocza 100 mm pozwalają na obsługę szerokiego spektrum średnic stosowanych w instalacjach rurowych i węzłach. Narzędzie wykonano ze stali narzędziowej i dostarczane jest w walizce transportowej.

Zakres pracy 75–175 mm
Głębokość robocza 100 mm
Materiał Stal narzędziowa
Waga ok. 2,5 kg

Charakterystyka narzędzia

Szeroki zakres roboczy 75-175 mm

Rozpiętość 100 mm między wartością minimalną a maksymalną umożliwia pracę z pierścieniami stosowanymi w większości

standardowych instalacji hydraulicznych i pneumatycznych — bez konieczności wymiany narzędzia przy różnych średnicach.

Głębokość robocza 100 mm

Parametr ten określa, jak głęboko szczęki narzędzia mogą sięgnąć w kierunku osi rury lub węża. Wartość 100 mm pozwala na prawidłowe pozycjonowanie pierścienia nawet w przypadku złączy z wydłużonymi zakończeniami lub trudno dostępnych punktów montażu.

Konstrukcja ze stali narzędziowej

Stal narzędziowa charakteryzuje się wyższą twardością i odpornością na odkształcenia w porównaniu ze stalą konstrukcyjną. Przekłada się to na zachowanie geometrii szczęk podczas wielokrotnego użytkowania i powtarzalność siły zaciskania.

Uchwyty z powłoką antypoślizgową

Powłoka antypoślizgowa na rękojeściach ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się dłoni podczas pracy, szczególnie w warunkach warsztatowych, gdzie narzędzie może mieć kontakt z olejem lub innymi cieczami technicznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11778
Zakres pracy	75-175 mm
Głębokość robocza	100 mm
Materiał wykonania	Stal narzędziowa
Waga	ok. 2,5 kg
Przeznaczenie	Zaciskanie pierścieni w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Zaciskarka, walizka transportowa, instrukcja obsługi (PL)

Zastosowanie

Zaciskarka KD11778 przeznaczona jest do montażu pierścieni zaciskowych w warunkach warsztatowych i serwisowych. Typowe obszary użycia obejmują:

- Serwisy hydrauliki siłowej — montaż opasek na węzłach hydraulicznych

-
- Warsztaty mechaniki pojazdowej — układy chłodzenia, wspomaganie kierownicy
 - Instalacje pneumatyczne — połączenia przewodów sprężonego powietrza
 - Serwisy maszyn rolniczych — instalacje hydrauliczne ciągników i kombajnów
 - Zakłady przemysłowe — montaż i naprawa instalacji cieczy technicznych
 - Serwisy maszyn budowlanych — układy hydrauliczne koparek i ładowarek

Jak sprawdzić kompatybilność z pierścieniem?

Przed użyciem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę zamontowanego pierścienia zaciskowego (w stanie swobodnym). Wartość ta powinna mieścić się w przedziale 75-175 mm. Głębokość robocza 100 mm określa maksymalną odległość od krawędzi węża lub rury do miejsca, w którym pierścień ma zostać zciśnięty — należy upewnić się, że punkt zaciskania jest dostępny w tej odległości.