

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaciskarka-do-pierścieni-75100150mm-kd11776-kraftdele-p-63673.html>

ZACISKARKA DO PIERŚCIENI 75/100/150MM KD11776 KRAFT&DELE

Cena brutto	109,74 zł
Cena netto	89,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11776
Kod producenta	KD11776
Kod EAN	5903957014340
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zaciskarka do pierścieni tłokowych 75/100/150mm — KD11776

Narzędzie przeznaczone do zaciskania pierścieni tłokowych i uszczelniających podczas montażu tłoków w cylindrach. Zestaw zawiera trzy wymienne wkładki robocze o różnych średnicach nominalnych, co pozwala obsługiwać szerokie spektrum silników bez konieczności stosowania osobnych narzędzi dla każdego rozmiaru.

Model KD11776

Wkładki w zestawie 75 / 100 / 150 mm

Zakres roboczy 50-175 mm

Materiał Stal i stop metali

Charakterystyka narzędzia

Trzy wymienne wkładki robocze

Zestaw obejmuje wkładki 75 mm (zakres 50-125 mm), 100 mm (zakres 60-175 mm) oraz 150 mm (zakres 60-175 mm). Każda wkładka dobierana jest do średnicy cylindra — właściwy dobór zapewnia równomierne dociśnięcie pierścieni i eliminuje ryzyko ich

pęknięcia podczas wkładania tłoka.

Szeroki zakres kompatybilności

Łączny zakres roboczy zestawu obejmuje cylindry o średnicy od 50 do 175 mm. Oznacza to możliwość pracy przy silnikach motocyklowych, samochodowych, a także maszynach roboczych i agregatach z większymi cylindrami.

Konstrukcja ze stali i stopu metali

Metalowa budowa narzędzia zapewnia odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Ma to znaczenie przy wielokrotnym użytkowaniu — zaciskarka zachowuje geometrię i powtarzalność zacisku niezależnie od liczby przeprowadzonych montażów.

Szybka wymiana wkładek

Adaptery można wymieniać bez użycia dodatkowych narzędzi, co skraca czas przygotowania stanowiska przy pracy z silnikami o różnych pojemnościach i rozmiarach cylindrów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11776
Typ narzędzia	Zaciskarka do pierścieni tłokowych i uszczelniających
Wkładka 75 mm — zakres roboczy	50-125 mm
Wkładka 100 mm — zakres roboczy	60-175 mm
Wkładka 150 mm — zakres roboczy	60-175 mm
Materiał wykonania	Stal i stop metali
Zastosowanie	Pierścienie tłokowe i uszczelniające
Zawartość zestawu	Zaciskarka, wkładka 75 mm, wkładka 100 mm, wkładka 150 mm, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Zaciskarka KD11776 stosowana jest wszędzie tam, gdzie konieczny jest montaż tłoków z pierścieniami do cylindrów — zarówno podczas remontów kapitalnych silników, jak i wymiany pierścieni tłokowych w ramach bieżącej naprawy.

- Remonty silników samochodów osobowych i dostawczych

-
- Montaż tłoków w silnikach motocyklowych i quadach
 - Naprawa silników maszyn rolniczych i budowlanych
 - Obsługa agregatów prądotwórczych i pomp spalinowych
 - Wymiana pierścieni tłokowych w silnikach łożyskowych
 - Warsztaty mechaniczne prowadzące remonty głowic i bloków silnika
 - Serwisy motoryzacyjne obsługujące różne marki i pojemności silników

Jak dobrać właściwą wkładkę?

Wkładkę dobiera się na podstawie średnicy cylindra silnika. Należy sprawdzić wymiar w dokumentacji technicznej pojazdu lub zmierzyć średnicę wewnętrzną cylindra średnicówką. Następnie wybiera się wkładkę, której zakres roboczy obejmuje zmierzony wymiar — np. do cylindra o średnicy 85 mm właściwa będzie wkładka 75 mm (zakres 50–125 mm) lub 100 mm (zakres 60–175 mm). W przypadku gdy cylinder mieści się w zakresie obu wkładek, zaleca się użycie tej o mniejszej średnicy nominalnej, ponieważ zapewnia lepsze dopasowanie i równomierniejszy zacisk pierścieni.